

Fiche technique POLYANE® SP AMIANTE



L'activité de désamiantage étant contrôlée, POLYANE® a développé sa gamme désamiantage appelée SP AMIANTE. Ces films de couleur blanche ou cristal, permettent d'assurer la sécurité de tous vos travaux de défilage.


Le film blanc vous procurera une forte opacité, cachant ainsi vos chantiers du regard, tout en gardant une très bonne transmission lumineuse. Les films transparents, dits « cristal », apporteront encore plus de lumière et de visibilité du chantier depuis l'extérieur.

Fabriqués à partir de matériaux vierges quand les produits sur les marchés sont fabriqués à partir de matières recyclées, la gamme POLYANE® désamiantage offre une forte résistance mécanique, souvent 3 fois supérieure aux films utilisés sur le marché, ainsi qu'un aspect premium.

Désignation	Largeur (m)*	Longueur (m)*	Surface (m ²)*	Nombre de bobines / palette
POLYANE® SPECIAL AMIANTE CRISTAL	3	40	120	46
	3	80	240	23
	6	20	120	46
	6	40	240	23
POLYANE® SPECIAL AMIANTE BLANC	3	40	120	46
	3	80	240	23
	6	40	120	46
	6	20	240	23

* : Tolérance : ± 5%

Résistances mécaniques	Unité de mesure	Mesures
Résistance au choc Dart test plein film	Gr (grammes)	≥ 1 000
Allongement rupture longitudinale	%	600**
Contrainte rupture longitudinale	MPa (Mégapascal)	35**
Allongement rupture transversale	%	600**
Contrainte rupture transversale	MPa (Mégapascal)	35**



** : Tolérance : ± 10%



Les informations sont données à titre indicatif et sans engagement de notre part quant à l'usage qui en sera fait. Elles peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Merci de prendre contact avec AGRIPOLYANE pour les informations relatives aux procédures et à la mise à jour des données.