

Applications: Machine idéale pour les petits chantiers ou rénovations. Très silencieuse mais convient également pour une utilisation professionnelle.

Utilizzo: Par rapport aux mélangeurs manuels ou aux perceuses, le mélangeur RAY 60 n'a pas besoin de l'opérateur, en réduisant effectivement le problème de la transmission des vibrations et du bruit.

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur monophasé 230V/50 HZ
- Interrupteur avec bobine de tension minimum IP 55 et connecteur
- Motorréducteur avec réducteur à engrenages en bain d'huile
Fin de course électrique qui arrête la rotation des palettes
- lors du relevage de l'unité de mélange
- 2 cuves en plastique de série
- Poignée pour la manutention
- Palette de mélange universelle
- Machine démontée dans le carton



DONNÉES TECHNIQUES

		60	120	240
Capacité de la cuve	lt	56	130	220
Rendement réel	Lt.	47	70	150
Diamètre cuve	Cm	1350		
N. de tours des palettes	Rpm	55		
Poids de la machine	Kg.	30	110	177
Dimensions des roues	mm	100 x 20	250 x 25	250 x 25
Puissance moteur électrique monophasé	Kw	0,55	0,75	1,85
Absorption	A	5	5	5
Valeur Lpa g	dB	77	72 (LW)	95 (lw)
Dimensions machine Long./ Larg./Haut.	Cm	104 / 80 / 58	88 / 88 / 100	101 / 92 / 106
Dimensions emballage Long./ Larg./Haut.	Cm	62 / 46 / 58		