



Chauffage électrique mobile avec hélice

Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Canon électrique à air chaud propulsé
- Idéal pour le chauffage de personnes dans des locaux fermés
- Propulse une chaleur propre et sèche avec un rendement à 100%
- Possède une poignée de transport
- Plusieurs puissances calorifiques disponibles : 3 à 24 kW

Description

Canon électrique à air chaud propulsé. Chauffage électrique à nuisances sonores basses d'intérieur. Idéal pour le chauffage de personne ou de locaux fermés. Domaines d'applications : industrie, agriculture, horticulture et bâtiment. L'air chaud est propulsé grâce à une hélice verticale. La température et la puissance se règlent à l'aide des boutons présents sur l'appareil. La mise en route est instantanée dès que le chauffage est branché à du courant. A utiliser lorsqu'il y a des restrictions :- La consommation d'oxygène doit être évitée- Une flamme ouverte n'est pas acceptable- Il ne faut ni gaz ni humiditéPlusieurs puissances calorifiques disponibles : 3 à 24 kW.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PUISSANCE CALORIFIQUE (KW)	DÉBIT D'AIR (M³/H)	ELÉVATION DE TEMPÉRATURE (°C)	VOLTAGE	AMPÉRAGE (V)	RÉGLAGE PUISSANCE (KW)	DIM. LXLXH (MM)	APPLICATION	POIDS (KG)
18.0621.01	3	400	30	1 x 220	13,6 / 230	1.5 - 3	300 x 240 x 400	Agricole / Horticole / Bâtiment	5
18.0621.02	9	850	32	3 x 400	13,6 / 400	06-sept	360 x 490 x 310	Agricole / Horticole / Bâtiment	5.5
18.0621.03	15	1700	42	3 x 400	22,7 / 400	7.5 - 15	430 x 590 x 340	Agricole / Horticole / Bâtiment	14

Voir en ligne Chauffage électrique mobile avec hélice

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com