

Chariot porte-panneaux à poignées télescopiques

Départ usine **48h / 72h**



Points forts du produit

- Chariot porte panneaux à poignée télescopiques diminuant les risques de TMS
- Parfait pour le transport de charges lourdes on encombrantes
- Deux types de roues disponibles : bandage caoutchouc ou pneumatique
- Dimensions du support de chargement de 800 x 200 mm
- Capacité de charge de 400 kg

Description

Chariot porte panneaux à poignées télescopiques.
Construction en tube rond de 25 mm.
Chassis en tube rectangulaire de 40 x 40 mm.
Capacité de charge de 400 kg. Finition Epoxy RAL gris 7035.
Disponible au choix avec roues en caoutchouc diamètre 250 mm ou roues gonflables diamètre 260 mm.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	TYPE DE ROUES	Ø ROUES (MM)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. UTILES LXL (MM)	POIDS (KG)
10.2107.01	400	Caoutchouc	250	2500/2200 x 630 x 110	800 x 200	20.5
10.2107.02	400	Gonflable	260	2500/2200 x 630 x 1100	800 x 200	20

Autres photos du produit



Voir en ligne Chariot porte-panneaux à poignées télescopiques

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com