

Remorques industrielles tractables 2000 x 1000 mm - 2000 kg

Remorques industrielles tractables 2000 x 1000mm

Charge 2000kg

Remorques avec un essieu directeur monté sur couronne à billes

Equipées de timon avec oeil d'attelage et crochet d'attelage arrière

- Remorques industrielles tractables de charge 2000kg
- Roues super-élastiques ou pneumatiques avec roulement à billes de précision et montées sur axe d'acier spécial
- Plateau en multiplis marine d'épaisseur 22mm encastré dans le châssis
- Timon directionnel relevable avec oeil d'attelage de diamètre 52mm intérieur et de 120mm extérieur
- Crochet d'attelage à l'arrière
- Remorque livrée avec une étiquette de charge 2000 kg
- Frein parking sur demande (OPRE50X0N)
- Option : plateau antidérapant sur demande



Caractéristiques	RETS15G0N	RETS15S0N
Charge UR (kg)	2000	2000
Dim. utiles (mm)	(L) 2000 x (l) 1000	(L) 2000 x (l) 1000
Dim. Utiles : Longueur (mm)	2000	2000
Dim. Utiles : Largeur (mm)	1000	1000
Dim. Hors-Tout : Longueur (mm)	2400	2400
Dim. Hors-Tout : Largeur (mm)	1000	1000
Ø roues (mm)	414	300
Roues	Pneumatique	caoutchouc super-élastique
Type de plateau	contre-plaqué marine ép 22mm	contre-plaqué marine ép 22mm
Hauteur sol/plateau (mm)	585	525
Finition	Epoxy Jaune RAL 1028	Epoxy Jaune RAL 1028
Poids (Kg)	205	195