

## E - A K S 2 L - 4 2 0

## TRONÇONNEUSE ALUMINIUM DOUBLE TÊTE



FIG: E - A K S 2 L - 4 5 0

## E - A K S 2 L - 4 2 0

Tronçonneuse à double tête universelle pour aluminium, métaux légers et plastiques. La machine possède deux tête qui sont pivotantes /inclinables. Les pièces à usiner peuvent non seulement être sciées à la longueur voulue, mais aussi coupées simultanément aux deux extrémités. La commande est bi-manuelle, l'ajustement d'angle automatique à 45° jusqu'à - 90° , réglage manuel de l'angle intermédiaire, coupe automatique à 90°, système de commande à écran tactile LCD, livraison sans lames de scie.

Description	E-AKS 2L-420
taille de la lame	420 x 32 x 4 mm
hauteur de sciage maximum	100 mm
rotation de la tête	-45° jusqu'à +45°
capacité de coupe 90° ronde	100 mm
capacité de coupe 90° carré	100 x 100 mm
capacité de coupe 90° rectangle	100 x 160 mm
capacité de coupe 45° ronde	100 mm
capacité de coupe 45° carré	100 x 100 mm
capacité de coupe 45° rectangle	110 x 100 mm
capacité de coupe minimum	480 mm
capacité de coupe maximum	3.500 mm
vitesse	3.000 min <sup>-1</sup>
précision de coupe	+ / - 0,1 mm
puissance moteur	400 V / 50 Hz / 1,5 kW
pression	6 - 8 bars
débit d'air	60 litres/ min
dimensions de la machine	5.863 x 1.158 x 1.662 mm
poids de la machine	800 kg

## ACCESOIRES EN OPTION

- » Système d'arrosage
- » Serrage de profils hydro-pneumatique
- » Lecteur de code-barre

