

Cordage polypropylène (PP)

Référence	Diamètre	Force minimale de rupture
	(mm)	daN
CPP04	04	275
CPP06	06	590
CPP08	08	1040
CPP10	10	1380
CPP12	12	1950
CPP14	14	2690
CPP16	16	3330
CPP18	18	4250
CPP20	20	5120
CPP22	22	6140
CPP24	24	7170
CPP26	26	8300
CPP28	28	9440
CPP30	30	10800
CPP32	32	11900
CPP36	36	14900
CPP40	40	18100
CPP44	44	21700



Cordage polyamide (PA)

Référence	Diamètre	Force minimale de rupture
	(mm)	daN
CPA04	04	315
CPA05	05	490
CPA06	06	735
CPA08	08	1320
CPA10	10	2040
CPA12	12	2940
CPA14	14	4020
CPA16	16	5200
CPA18	18	6570
CPA20	20	8140
CPA22	22	9800
CPA24	24	11800
CPA26	26	13700
CPA28	28	15500
CPA30	30	17400
CPA32	32	19600
CPA36	36	24400
CPA40	40	29400



Cordage chanvre (CCH)



Référence	Diamètre (mm)	Qualité C (résistance)	Qualité B (résistance)	Qualité A (résistance)
		(en kgf)	(en kgf)	(en kgf)
CCH06	06	260	314	350
CCH08	08	400	480	529
CCH10	10	610	744	818
CCH12	12	880	1070	1180
CCH14	14	1185	1440	1600
CCH16	16	1535	1890	2080
CCH18	18	1925	2390	2630
CCH20	20	2350	2940	3240
CCH22	22	2800	3550	3910
CCH24	24	3240	4190	4660
CCH26	26	3795	4900	5410
CCH28	28	4330	5710	6280
CCH30	30	4925	6550	7210
CCH32	32	5450	7400	8160
CCH36	36	6590	9300	10300

Drisse polyamide standard



Référence	Diamètre	Résistance
	(mm)	(en kgf)
DR01,5	1,5	39
DR02	2	58
DR02,5	2,5	76
DR03	3	97
DR03,5	3,5	121
DR04	4	155
DR05	5	325
DR06	6	555
DR08	8	910
DR10	10	1100
DR12	12	1865
DR14	14	2450

Sandow (usage industriel)



Référence	Diamètre	Bobine
	(mm)	(m)
SAN06	6	100
SAN08	8	100
SAN10	10	100

Coton câblé

Référence	Diamètre	Longueur des pelotes	Résistance
	(mm)	(m)	(en kgf)
CC01	1	100	11
CC01,5	1,5	59	21
CC02	2	40	31
CC02,5	2,5	28	41
CC03	3	22	51



ÉLINGUES TEXTILES

**Élingue polypropylène
boucles épaissées**

Référence	Diam.	CMU
	(mm)	(kg)
EPP08	8	95
EPP10	10	140
EPP12	12	200
EPP14	14	280
EPP16	16	350
EPP18	18	490
EPP20	20	670
EPP22	22	810
EPP24	24	950
EPP26	26	1100
EPP28	28	1260
EPP30	30	1425

**Élingue chanvre
boucles épaissées**

Référence	Diam.	CMU
	(mm)	(kg)
EPC08	8	40
EPC10	10	60
EPC12	12	88
EPC14	14	120
EPC16	16	150
EPC18	18	215
EPC20	20	290
EPC22	22	350
EPC24	24	405
EPC26	26	470
EPC28	28	540
EPC30	30	615

**Élingue polypropylène
épaissée sans fin**

Référence	Diam.	CMU
	(mm)	(kg)
EPS08	8	190
EPS10	10	280
EPS12	12	400
EPS14	14	560
EPS16	16	700
EPS18	18	980
EPS20	20	1340
EPS22	22	1620
EPS24	24	1900

**Élingue sangle 1 brin
Ext. crochet à linguet**

Référence	CMU
	(kg)
E1BESF06	1000
E1BESF08	2000
E1BESF10	3000
E1BESF13	5000

**Élingue sangle 2 brins
Ext. crochet à linguet**

Référence	CMU 1 brin	CMU 2 brins 0 à 190°
	(kg)	(kg)
E2BESF06	1000	1400
E2BESF08	2000	2800
E2BESF10	3000	4200
E2BESF13	5000	7000

**Élingue sangle 3 brins
Ext. crochet à linguet**

Référence	CMU 1 brin	CMU 3 brins 0 à 190°
	(kg)	(kg)
E3BESF06	1000	2100
E3BESF08	2000	4200
E3BESF10	3000	6300
E3BESF13	5000	10500

**Élingue sangle 4 brins
Ext. crochet à linguet**

Référence	CMU 1 brin	CMU 2 brins 0 à 190°
	(kg)	(kg)
E4BESF06	1000	2100
E4BESF08	2000	4200
E4BESF10	3000	6300
E4BESF13	5000	10500