

## CHARIOT CANTILEVER

Rack cantilever mobile - Simple ou double face



### ■ Points forts du produit

- Système mobile de stockage pour éléments longs (tuyau, barre, plinthe...)
- Construction robuste (charge max 500 kg) : ossature solide en tube carré boulonné
- Roues à bandage TPE non traçantes, confortables et offrant peu de résistance
- Plateau bois en contreplaqué en option : 1 côté lisse et l'autre antidérapant
- Chariot cantilever fabriqué en Allemagne et garantie 10 ans

Livraison Garantie  
3 à 4 sem. 10 ans



### Description technique

Chariot cantilever simple face (12 bras) ou double face (24 bras) d'une capacité de charge maximale de 500 kg.

Chariot à barre de portée horizontale pour le stockage de charges lourdes comme les barres ou tuyau métalliques ou les plinthes.

Ce chariot est entièrement modulable (barres réglables en hauteur) et doté de nombreux accessoires comme les plateaux bois pour s'adapter au mieux à vos besoins.

Chariot complètement boulonné.

Armature et traverse en tube d'acier carré. Barre de portée en tube d'acier rond de diamètre 27 mm.

Revêtement Epoxy RAL 5007.

2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3.

Livré démonté.

Version simple face :

- 12 barres de portée d'un côté.
- longueur utile : 600 mm.
- hauteur utile : 1450 mm.
- charge par étage : 80 kg.

Version double face :







- 24 barres de portée sur 2 côtés (12 par côté)
- longueur utile : 370 mm.
- hauteur utile : 1450 mm.
- charge par étage : 120 kg (60 kg par côté).

Voir en ligne Chariot cantilever

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

\* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. EXT. LXLXH (MM)	VERSION	NBRE DE BRAS	LONG. BRAS (MM)	CHARGE / NIVEAU (KG)	CHARGE (KG)	MATIÈRE ROUES	Ø ROUES (MM)
 10.2046.01	1400 x 800 x 1807		Simple face	12	600	80	500	Bandage TPE 200 x 40
 10.2046.04			Double face	24 (2 x 12)	370	120 (2 x 60)	500	Bandage TPE 200 x 40
 10.2046.02	1800 x 800 x 1807		Simple face	12	600	80	500	Bandage TPE 200 x 40
 10.2046.05			Double face	24 (2 x 12)	370	120 (2 x 60)	500	Bandage TPE 200 x 40
 10.2046.03	2200 x 800 x 1807		Simple face	12	600	80	500	Bandage TPE 200 x 40
 10.2046.06			Double face	24 (2 x 12)	370	120 (2 x 60)	500	Bandage TPE 200 x 40

### Accessoires disponibles pour Chariot cantilever

NOM	DÉLAI
Poignée pour chariots à barres de portée - Référence : 202.2150.01	2 à 3 sem.
Plateau bois pour chariot cantilever	2 à 3 sem.

Voir en ligne Chariot cantilever

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)