

**Miele**



PWM 300 SmartBiz [EL DP]

Lave-linge, chauffage électrique

Du matériel certifié directive machines pour effectuer jusqu'à 3 cycles par jour



- Volumes du tambour 64l, capacité 7,0kg
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace - des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal - Humidité résiduelle 49 %\*, Facteur g535
- Encombrement minimum : installation en colonne lavage-séchage
- 3 cycles par jour



EAN : 4002516252917 / Référence article : 5130001F / Numéro matériel : 11281760

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Façade	Blanc lotus émaillé
Charge en kg	7,0
Volume du tambour en l	64
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière	droite
Moteur asynchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	7,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,16
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	49,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	1,10
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	79
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	49
Vitesse d'essorage en tr/min	1.400
Facteur g	535
Heures de fonctionnement testées	15.000
Commande	
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Panneau avec inscription en texte clair	•
Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
CapDosing	•

PWM 300 SmartBiz [EL DP]

Lave-linge, chauffage électrique

Du matériel certifié directive machines pour effectuer jusqu'à 3 cycles par jour



<b>Raccordement électrique</b>	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Puissance de chauffage en kW	1,90-2,20
Raccordement total en kW	2,10-2,40
Protection par fusible en A	10
Prise Schuko	•
<b>Raccordement à l'eau/évacuation d'eau</b>	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange	DN 22
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	636
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	944
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Poids net en kg	91,0
Poids brut en kg	95
Charge au sol maximale en N	2820
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
<b>Équipement</b>	
Capacité variable automatique	•
Accessoires joints à l'appareil	•
<b>Label énergétique</b>	
Charge label énergétique en kg	7,0
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe efficacité d'essorage	B
Consommation annuelle d'énergie en kWh	156
Consommation annuelle d'eau en l	9.020
Emissions sonores pendant le lavage en db(A) re 1 pW	50
Emissions sonores pendant l'essorage en db(A) re 1 pW	74
Taux de recyclage en %	95
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Interface optique pour l'accès aux services	•
<b>Contrôles et indicateurs</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IPX4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•