

PAILLEUSE BOTTE CARREE CUBIC MASTER

Pailleuse botte carrée, paille brin long ou court.

Pour logette. Projette à gauche ou à droite (2m50 maxi).

Pour aire paillée : Tombe en dessous.

**Les 3 rouleaux démêleurs font descendre la paille gravitairement
sur un large tapis.**

Pas de turbine. Evite la poussière. Pas de projection violente de cailloux.

Partie basse amovible sans outils pour pailler en dessous.

Pour valet de ferme (45 CV mini) ou tracteur chargeur ou télescopique.



Votre concessionnaire :

CUBIC MASTER JURACCESSOIRE	
Largeur hors tout	160 cm
Longueur hors tout (sens d'avancement)... Selon accroche.	152 cm
Hauteur hors tout	219 cm
Largeur de caisse intérieure	130 cm
Longueur utile intérieur de caisse	100 cm
Poids total à vide	650 kg
Volume utile :	½ botte carrée
Volume utile supérieur	Option
Botte ronde	Non
Puissance nécessaire minimum	45 Cv mini
Débit hydraulique nécessaire	50 l/min mini
Poids mini du porteur (valet, tracteur, ...)	2T300
Accroche standard	Euro
Autres accroches possibles (MX, Manitou, CAT, Giant, Kubota, Merlo, SMS, Thaler, Weidemann, Schaeffer, Bobcat, 3 points ...)	Oui option
Rouleau d'appui de stabilisation au sol (lors du redressement)	Standard
Alimentation hydraulique et électrique nécessaire en standard	1 double effet + 1 retour libre + 1 prise 25 Amp.
Joystick aimanté de pilotage électrique 2 fonctions	Standard
Distance de projection (selon paille, débit et pression hydraulique, hauteur de levée...)	0 à 2m50
Pilotage par monolevier aimanté 3 fonctions	Inclus
Couleur Standard	Gris et Orange
Autres couleurs (Gris + ... ?)	Option

TARIFS HT RENDU CONCESSION (Demander chiffrage à votre concessionnaire)

CUBIC MASTER JURACCESSOIRE	
Attelage Euro	En standard
Attelage valet de ferme autre	
Attelage MX	
Attelage télescopique ou agro chargeuse	
Peinture autre (en remplacement de l'orange)	
Peinture totale autre	
Réhausse de cuve pour botte entière (attention poids) !	
Multicoupleur	Demander à votre concessionnaire
Minoration si pas de transport (Départ 25)	

On aime : Fonctionne même avec de la paille en brin long !

On aime : Très peu de poussière (pas de turbine)

On aime : Utilisable avec petits tracteurs chargeurs (80 Cv) ou valet de ferme (45 Cv ou +).

On aime : Système électrohydraulique très haut de gamme pour diminuer les pertes de charge hydraulique sur petits engins peu puissants (à partir de 60 l/min).