MICROSEMI
Nettoyage par ultrasons

EVEREST
elektromekanik

CLEANMAX

Monocuves ultrasons - Applications industrielles

Les équipements ultrasons **CleanMax** sont parfaitement adaptés aux environnements industriels et permettent le nettoyage de pièces diverses en inter-opérations, finition ou maintenance.

Leur conception mobile offre une flexibilité totale de leur utilisation .

Caractéristiques Générales

- **Capacité: de 40 à 160 litres**
- **Equipement sur roulettes**
- **Châssis et cuve en acier inoxydable**
- **Transducteurs piézoélectriques pour une performance optimale**
- **Puissance ultrasonore réglable: 50%, 75% et 99% (selon modèles)**
- **Fréquence : 28 kHz**
- **Réglage du temps de nettoyage (minuterie)**
- **Réglage de la température (chauffage régulé)**
- **Panneau de contrôle : analogique ou digital (selon modèles)**
- **Vanne de vidange**
- **Panier grillagé et couvercle inox (options)**
- **Alimentation 230V (40L et 80L) et 400V (160L)**
- **Garantie : 2 ans**

Gamme CleanMax							
Modèle	Panneau de contrôle	Dimensions externes (L*l*h)	Dimensions internes (L*l*h)	Dimensions panier (L*l*h)	Capacité	Puissance ultrasonore (efficace)	Puissance de chauffe
		mm	mm	mm	Lt	W	W
CleanMax 4001	Analogique	780*550*940	520*300*300	440*250*250	40	750	1500
CleanMax 4002	Analogique/ Puiss. Régl.						
CleanMax 4011	Digital						
CleanMax 4012	Digital/Puiss. Régl.						
CleanMax 8001	Analogique	950*620*940	650*330*400	560*280*350	80	1000	2000
CleanMax 8002	Analogique/ Puiss. Régl.						
CleanMax 8011	Digital						
CleanMax 8012	Digital/Puiss. Régl.						
CleanMax 16001	Analogique	1200*800*940	900*500*400	800*450*350	160	1500	4000
CleanMax 16002	Analogique/ Puiss. Régl.						
CleanMax 16011	Digital						
CleanMax 16012	Digital/Puiss. Régl.						

Tous nos produits sont conformes aux normes CE et fabriqués selon la norme ISO 9001:2000 et ISO 14001:2004

Réf: 201703 (photos non contractuelles)

MICROSEMI - Siège social : 1 Avenue Gutenberg - P.A. Larrieupolis - 31120 PORTET SUR GARONNE
Tél : 05 61 41 61 08 - Télécopie : 05 61 41 22 50
E-mail : contact@microsemi.fr - Web : www.microsemi.fr