

MSD-V +

**COMPRESSEURS À VIS LUBRIFIÉES
ENTRAÎNEMENT DIRECT
VITESSE VARIABLE**

PERFORMANCES

- ▶ PUISSANCES SPÉCIFIQUES OPTIMALES
- ▶ FONCTIONNE JUSQU'À 43°C AMBIANT
- ▶ COMPOSANTS DE QUALITÉ ET DE RENOMMÉE
- ▶ CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE PERFORMANT
- ▶ RENDEMENT ÉLEVÉ DE L'ENTRAÎNEMENT DIRECT
- ▶ FAIBLE COÛT D'ENTRETIEN
- ▶ JUSQU'À 35% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- ▶ SUPPRESSION DES MARCHES À VIDE
- ▶ CONCEPTION ROBUSTE POUR UNE DURÉE DE VIE ÉTENDUE

ERGONOMIE

- ▶ INSTALLATION RAPIDE
- ▶ UTILISATION SIMPLE
- ▶ ENTRETIEN AISÉ
- ▶ CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE
- ▶ MAINTENANCE PRÉVENTIVE PROGRAMMÉE



+ PUISSANT



REFROIDISSEMENT OPTIMAL



PERFORMANT



ROBUSTE

ÉQUIPEMENTS



Moteur électrique WEG

- ▶ IP55 classe d'isolation F
- ▶ Rendement IE3



Entrainement direct 1:1

- ▶ Accouplement flexible
- ▶ Cloche de protection



Contrôleur électronique LOGIKA

- ▶ Alarme et maintenance préventive
- ▶ Pilotage à distance
- ▶ Fonctionnement Maître/Esclave par liaison série
- ▶ Horloge programmable
- ▶ Protocole MODBUS



Turbine de refroidissement

- ▶ Sortie d'air chaud par le haut
- ▶ Faible section de gainage
- ▶ Haute résistance à la contre pression



Bloc-vis de renommée mondiale

- ▶ Faible vitesse de rotation



Composants électriques SCHNEIDER ELECTRIC

- ▶ Protection court-circuit intégrée



Variateur de fréquence DANFOSS



CONTRÔLEUR L26S



SPÉCIFICATIONS

| MODÈLE | PUISSANCE | | PLAGE DE DÉBIT m ³ /min | | | | SORTIE AIR BSP | DIMENSIONS (L x l x H) mm | POIDS kg |
|-------------------|-----------|-----|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------|
| | kW | HP | 7,5 bar | 8,5 bar | 10 bar | 13 bar | | | |
| MSD-V 45+ | 45 | 60 | 2,56 - 9,34 | 2,52 - 8,42 | 2,46 - 7,94 | 2,39 - 6,59 | 1 1/4" | 2025 x 1130 x 1635 | 1545 |
| MSD-V 55+ | 55 | 75 | 2,56 - 11,02 | 2,52 - 9,86 | 2,46 - 9,46 | 2,39 - 7,91 | 2" | 2325 x 1380 x 2085 | 2045 |
| MSD-V 75+ | 75 | 100 | 5,0 - 14,6 | 4,93 - 13,0 | 4,77 - 12,3 | 4,75 - 10,7 | 2" | 2325 x 1380 x 2085 | 2270 |
| MSD-V 90+ | 90 | 125 | 6,76 - 18,7 | 6,7 - 16,3 | 6,6 - 15,5 | 6,3 - 12,9 | 2" | 2800 x 1600 x 2250 | 3245 |
| MSD-V 110+ | 110 | 150 | 6,76 - 22,4 | 6,7 - 19,7 | 6,6 - 18,8 | 6,3 - 15,9 | 2" | 2800 x 1600 x 2250 | 3650 |
| MSD-V 132+ | 132 | 180 | 8,3 - 27,2 | 8,1 - 23,9 | 8,0 - 22,5 | 7,9 - 19,6 | 2 1/2" | 2840 x 1630 x 2200 | 3455 |
| MSD-V 160+ | 160 | 220 | 12,7 - 34,1 | 12,4 - 29,6 | 12,2 - 27,7 | 12,0 - 22,3 | 2 1/2" | 2950 x 1730 x 2200 | 3885 |
| MSD-V 200+ | 200 | 270 | 10,6 - 40,6 | 10,4 - 36,6 | 10,2 - 33,3 | 10,0 - 30,1 | 3" | 3580 x 2285 x 2500 | 4485 |
| MSD-V 250+ | 250 | 340 | 10,6 - 49,1 | 10,4 - 45,0 | 10,2 - 41,2 | 10,0 - 37,6 | 3" | 3580 x 2285 x 2500 | 4850 |
| MSD-V 315+ | 315 | 430 | 11,8 - 62,3 | 11,6 - 56,5 | 11,4 - 51,7 | 11,2 - 47,0 | 4" | 3630 x 2330 x 2500 | 5175 |



Découvrez
l'ensemble du
catalogue sur :



DISTRIBUÉ PAR :



MAC3



10 allée du canal
ZC des Landes
42160 Saint-Cyprien
FRANCE



Tel : +33 (0)4 77 02 13 08
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28
contact@mac3.fr



mac3.fr