

IDEAL 6550-95 EP



Commande électronique programmable EP.

Commande le déplacement de la butée arrière :

- **affichage digital** des dimensions en cm ou pouces
- clavier 10 touches
- **99 programmes de 99 positions chacun**, avec possibilité de 9 coupes répétitives au sein d'une position
- **auto-diagnostic** au démarrage avec affichage de l'erreur



Massicot automatique à commande électronique programmable EP.

- Dispositifs de sécurité : "S.C.S." (Système de Coupe Sécurisé)
 - carter de protection pivotant sur la table avant et contrôlé électroniquement
 - carter de protection transparent sur la table arrière
 - interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé
 - commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive
 - commande basse tension 24V
 - système d'entraînement breveté IDEAL
 - retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position
 - frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
 - remplacement aisé de la lame et de la réglette, sans démonter les carters
 - dispositif de changement de lame protégeant le tranchant
 - réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- Commande électronique programmable EP pour le déplacement de la butée arrière
- Réglage au 1/10 mm de la position de la butée arrière
- Dispositif de pression automatique
- Entraînement électro-mécanique de la lame, de la presse et de la butée arrière
- Peigne de presse à double guidage pouvant être actionné indépendamment de la lame
- Butée arrière déplacée par vis sans fin de précision
- Butée arrière également actionnée par bouton moleté électronique
- Butée arrière réglable avec butoirs mobiles, adaptée aux petits formats
- Matérialisation optique de la ligne de coupe
- Deux butées latérales sur tables avant et arrière
- En série sur stand métallique avec tablette de dépose.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Garantie pièces : 2 ans.

Caractéristiques techniques

- Longueur de coupe : 650 mm
- Capacité de coupe : 80 mm ou 1000 feuilles (70 g/m²)
- Coupe minimale : 25 mm
- Profondeur de la table : 610 mm
- Dimensions : H 1220 x L 995 x P 1260 mm
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance du moteur de la lame : 1,1 kW
- Puissance du moteur de presse : 0,32 kW
- Puissance du moteur de butée : 0,1 kW
- Poids : 304 kg
- Coloris : gris clair.

N° article	Désignation	Code EAN
6550 1311	IDEAL 6550-95 EP	4019364353116

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 025	Lame de rechange
9000 026	Jeu de 10 réglettes