



# LEADER kit

AUTOMATISME HYDRAULIQUE 230V

Largeur max par vantail\*  
1,8 m (ou 2,2m avec électro-serrure  
pour la version SB)



\*\*Explications pictogrammes page 7

Notice :



## SPÉCIFICATIONS PRODUIT\*

• Cote D : 7 cm, Cote E : 14 cm (p.47)

- CONNECTIVITÉ : La carte E045S délivre l'information nécessaire pour une gestion domotique. Associée à Simply Connect BASIC FONCTION elle pourra gérer les fonctions basiques comme par exemple l'ouverture du portail avec un smartphone.
- En 230V, la carte de commande E045S associée à des SAFECODER ou à un autre organe de sécurité (type bord sensible, ...) permet au moteur d'être conforme à la norme (inversion sur obstacle et respect de la courbe d'impact).
- Produit LONG LIFE : réparable. Les pièces détachées sont sur le marché minimum 10 ans. Selon étiquette énergétique CE.
- La technologie hydraulique procure souplesse, silence et permet un nombre de cycles possible élevé.
- Photocellules orientables Bus, branchement 2 fils sans polarité, avec possibilité d'orientation jusqu'à 180°.
- Encombrement minimum, idéal pour une installation dans des espaces réduits.
- Modèle CBC avec verrouillage en fermeture.

Accessoires : page 24



**LEADER kit**  
integral safe & green

Référence  
105633146

Prix € H.T. (hors Eco-p EEE)  
**1.685,00**

0,12€ H.T Eco-p en sus

| Modèle   | Référence | Prix € |
|--|-----------|--------|
| <b>SAFECoder</b><br>Encodeur absolu Magnetic BUS<br>(Emballage unique Lot de 2 pour 2<br>portes) Deux par installation | 404040    | 114.00 |

Pour la mise aux normes des installations FAAC conseille l'installation de SAFECoder, mais ceux-ci peuvent être remplacés par d'autres organes de sécurité

Voir infos page 30



### L'emballage LEADER kit INTEGRAL SAFE & GREEN comprend :

| Q.té | Description                            | Réf.           |
|------|--|----------------|
| 2    | Opérateurs 402 CBC                     | 104468         |
| 1    | Platine électronique E045S             | 790077         |
| 1    | Boîtier mod. E                         | 720119         |
| 1    | Lampe XLED 230-115-24V                 | 410029         |
| 1    | Paire de photocellules murales XP20 BD | 785103         |
| 1    | Module de fréquence XF 868 MHz         | 787832         |
| 2    | Émetteur(s) 4 canaux XT4 SLH 868 MHz   | 787010/7870101 |

\*Elles sont données à titre indicatif et non-exhaustives, cf. notices de pose.