



FTP 150/11 SRI / SRI XR

Gamme pro

4 heures
maxi / jour
utilisation intensive

GARANTIE
2 PRO
ANS

Version SRI

Flexible HP 10 m pro
(DN 8 / 1 T / coupleurs M22 F)
Réf. **TBAP28590**

Version SRI XR

Flexible HP 15 m PRO
(DN 8 / 1 T / coupleurs M22 F)
Réf. **TBAP16656**



Enrouleur nu
Réf. **KTRI89074**



Lance rotabuse à crayon
céramique gainée (M22 M)
Réf. **LCPR93177**



Pistolet rallonge (entrée M22 M tournant /
sortie coupleur M22)
Réf. **IPPR40003**

Lance 2 voies inox 50 cm
HP/BP (M22 M)
Réf. **LCPR12982**

Buse HP 1/4" pour lance
2 voies (035 - 25°) - Réf. **UGLN11195**
Buse BP 1/4" pour lance 2 voies
Réf. **UGLN05174**

Détergent : 4 x 5 l "DPL"
en option
Réf. **SUPRACAR5**

LES
+

- * Nouvelle pompe en ligne (à bielles) / 3 pistons céramique (longévité x 5)
- * By-pass séparé muni d'un réglage de pression
- * Moteur/pompe basse vitesse 1400 tr/min (plus durable en intensif)
- * Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet

- * Solide châssis berceau en aluminium
- * Réservoir détergent grande capacité 7,5 l
- * Pistolet pro à raccord antivibrage (couplage M22)
- * Lance 2 voies à réglage de pression (couplage M22)
- * Version XR: enrouleur intégré avec 15 m de flexible HP (armé) + rotabuse

Caractéristiques techniques

	SRI	SRI XR
Référence	IDAF40223	IDAF40224
Pression (bars)	40 à 150 (réglable)	40 à 150 (réglable)
Débit (l/h)	660	660
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 035	1/4" - 035
Température max en entrée (°C)	45	45
Tension (V)	Mono 230	Mono 230
Puissance (absorbée en kW)	3,2	3,2
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1 400	1 400
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique	En ligne (à bielles) laiton / Céramique
Arrêt automatique au pistolet	Oui temporisé	Oui temporisé
Réservoir détergent nombre x capacité (l)	1 x 7,5	1 x 7,5
Dimensions L x l x h (cm)	43 x 75 x 88	43 x 75 x 88
Poids à vide (kg)	46	48

Accessoires et options préconisés

 Buse 3 rétrojets + 1 frontal Réf. CANA99007	 Débouché canalisation (sans buse) 10 m Réf. TBAP23853 20 m Réf. TBAP24406	 Flexible HP 20 m < 200 bars - Réf. TBAP16291 > 200 bars - Réf. TBAP16657	 Mamelon M22 MM Jonction flexibles Réf. RCIN10810
 Lance rotabuse Réf. LCPR93177	 Brosse rotative pro 70 cm - Max 60° Réf. SPID24911	 Balai-brosse pro 70 cm Max 60 °C Réf. SPID24939	 Lance simple 70 cm - Réf. LANC12988 90 cm - Réf. LANC12989 120 cm - Réf. LANC12990
 Poignée avec raccord rapide Réf. POIG00005	 Lance double (sans buse) 50 cm - Réf. LANC12982 70 cm - Réf. LANC12983	 Buse BP Réf. UGLN05174	 Enrouleur auto 20 m nu (sans pivot) Tambour ABS / structure inox - Réf. AVTB39124
 Lance télescopique 2 à 5 m (sans buse) Réf. LANC85206018	 Harnais Réf. KTRI85206019	 Cloche de lavage (sans buse cf. p.79) Médium - Réf. LANC126480 Premium - Réf. LANC126138	