

G-LINE 50 I



L'EXAKT 50i est un modèle spécialement compact, polyvalent et facile d'utilisation pour des applications qui nécessitent une excellente dispersion. Travailler avec des blocs cylindres distincts permet d'assurer un nettoyage rapide, d'éviter les risques de contamination croisée et de réduire les temps morts occasionnés par le changement de produit. Les propriétés et les fonctionnalités particulières rendent l'EXAKT 50i indispensable pour la recherche, le développement et la formation.

POINTS CLES

- › Écart mini entre cylindres : 10 μm
- › Ajustement précis entre les cylindres, pas de risque de frottement sur cylindres secs
- › Débit max. de 5 l/h avec écartement en sortie de 10 μm
- › Vitesse de rotation des cylindres ajustable en continu
- › Bloc cylindres interchangeable
- › Cylindres en acier chromé ou en céramique
- › Ajustement manuel précis et continu, repéré sur une échelle graduée
- › Porte-couteau auto-ajustable
- › Protection de surcharge



CARACTERISTIQUES

G-LINE 50 I

Dimension

Encombrement Max	(384 x 271) mm
Hauteur (incl. option)	339 mm
Poids, élément base	12,3 kg
Poids, bloc cylindres	6,8 – 11,3 kg

Température

Température ambiante	Max. 40 °C
----------------------	------------

Branchement électrique

Voltage / Fréquence	1 x 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Puissance	220 – 240 W
Courant Max.	1,0 – 2,0 A
Fusible	10 A

