



## Groupe électrogène silencieux diesel Pramac série P

Départ usine **48h / 72h** **LIVRAISON GRATUITE\***

### Points forts du produit

- Groupes électrogènes puissant et silencieux
- Conforme aux réglementations sonores européennes
- Réservoir important permettant d'avoir une grande autonomie
- Moteur Yanmar, Hatz ou Lombardini puissant économique de qualité
- Disponible en monophasé ou triphasé avec moteur et puissance différentes

### Description

Groupes électrogènes alliant puissance et silence idéal pour les zones résidentielles, où les normes de pollutions sonores sont très strictes. Conforme aux réglementations européennes (2000/14/CE) : 97 dB garantie. 69 dB à 7m.

Ils sont équipés de composants de dernière génération et d'une instrumentation complète.

Ces modèles ont une autonomie supérieure à la moyenne du fait de leur important réservoir. Moteur de marque Yanmar, Hatz ou Lombardini. Version électrique avec batterie incluse.

Alternateur synchrone. Version insonorisée (P6000s super silencieux).

Fonctionne au diesel.

Refroidissement à air.

IP23.

Versions :

**AVR** : Régulation automatique de la tension, permet d'éviter d'endommager les appareils.

**IPP** : Contrôleur permanent d'isolation, permet de détecter un défaut sur l'installation.

**DPP** : Différentielle de protection permanente, permet de comparer le courant entrant et sortant.

**CONN** : Connecteur permettant la connexion d'accessoires type RSS & AMF (exclusivité Pramac).

**Garantie 2 ans.**

**Plus de configurations sur demande.**

*\* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

### Certifications

Garantie **2 ans** 

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MODÈLE	TENSION (V)	VERSION	PUISSANCE SECOURS (KVA)	PUISSANCE SECOURS (KW)	PUISSANCE CONTINUE (KVA)	PUISSANCE CONTINUE (KW)	FRÉQUENCE (HZ)	DÉMARRAGE	TYPE DE CARBURANT	DIM. LXLXH (MM)	RÉSERVOIR (L)	AUTON (H)
10.5716.05	P4500	230	DPP + CONN	4,1	3,7	3,5	3,1	50	Electrique	Diesel	800 x 520 x 690	18	14,5
10.5716.06	P6000	230	DPP + CONN + AVR	5,9	5,3	4,8	4,3	50	Electrique	Diesel	990 x 602 x 826	24	12,5
10.5716.32		400	DPP + CONN + AVR	6,9	5,5	5,6	4,5	50	Electrique	Diesel	990 x 602 x 826	24	12,5

Voir en ligne Groupe électrogène silencieux diesel Pramac série P

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	MODÈLE	TENSION (V)	VERSION	PUISSANCE SECOURS (KVA)	PUISSANCE SECOURS (KW)	PUISSANCE CONTINUE (KVA)	PUISSANCE CONTINUE (KW)	FRÉQUENCE (HZ)	DÉMARRAGE	TYPE DE CARBURANT	DIM. LXLXH (MM)	RÉSERVOIR (L)	AUTON (H)
10.5716.09	P6000s	230	DPP + CONN	5,9	5,4	4,9	4,4	50	Electrique	Diesel	970 x 580 x 927	19	9,7
10.5716.27	P9000	230	DPP + CONN + AVR	8,8	7,9	7,6	6,8	50	Electrique	Diesel	990 x 602 x 826	24	8,2
10.5716.34		400	DPP + CONN + AVR	10,6	8,5	9,1	7,3	50	Electrique	Diesel	990 x 602 x 826	24	8,2

Voir en ligne Groupe électrogène silencieux diesel Pramac série P

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)