

SPÉCIFICATIONS



MC 1050-24T

CONVOYEUR

IMS propose une gamme de convoyeurs mobiles sur chenilles, développés spécifiquement pour répondre à un large éventail d'applications et de types de matériaux. Ces convoyeurs à chenilles ont été conçus pour faciliter l'alimentation directe des chargeuses sur pneus ou des excavatrices, tout en permettant de traiter les rejets des concasseurs, cribleurs et déchiqueteurs.

Les convoyeurs IMS sont utilisés dans diverses applications, notamment les agrégats, le sable et le gravier, le charbon, les scories, le minerai de fer, les copeaux de bois, les déblais de construction et de démolition, les matériaux en vrac et la terre végétale.

AVANTAGES

- Moteur Caterpillar à refroidissement hydraulique
- Capacité de 100 à 1000tph en fonction des matériaux, du choix de l'entraînement et du type de moteur
- Train de chenilles avec contrôle à distance pour assurer la mobilité sur site
- Système hydraulique conçu pour assurer un rendement optimal du carburant
- Des options sur-mesure pour satisfaire les exigences spécifiques du client
- Pièces interchangeables entre les modèles
- Longueurs de convoyeurs de la gamme - 16 m (52'); 20 m (65 pi); 24 m (80 pi); 30m (100')
- Tous les modèles peuvent être transportés sur des porte-engins ou dans des conteneurs « High Cube »

INFORMATION MACHINE

Production 100 à 1000t/h

La production dépend du matériau et du C.S.S.

Longueur	24m
Longueur – transport	12,2m
Largueur – transport	2,25m
Hauteur	9,02m
Hauteur – transport	2,5m

Poids de la machine de base 11470 Kg

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

CAPACITE

Hauteur de chargement 1,48 – 2,46m

CONVOYEUR

Convoyeur 3 plis repliable hydrauliquement

Largeur du tapis 1050 mm

Longueur du tapis 24m

Spécificité du tapis 3 plis

Vitesse ajustable *En option*

MOTEUR & HYDRAULIQUE

Moteur Diesel-Hydraulique Tier 3 Caterpillar à refroidissement hydraulique

Puissance 44 kW (59 Hp)

Capacité du réservoir hydraulique 377l

Capacité du réservoir gasoil 216L

AUTRES CARACTERISTIQUES

Mobile, sur chenilles

Système de pliage hydraulique de l'avant et de l'arrière du convoyeur pour le transport

Entraînement unique hydraulique du moteur (Sauer-Danfoss)

OPTIONS

Bande transporteuse robuste renforcée

Convoyeur à vitesse variable

Double entraînement hydraulique pour accroître le débit

Barres de percussion pour l'alimentation

Revêtement en acier galvanisé

Double alimentation : Moteur Electrique, Diesel-Hydraulique

Revêtement PVC

Plaques d'usures de la trémie en Hardox

Plaques d'usures de la trémie en Mild Steel

Cordon dispositif d'arrêt d'urgence

Trémie de 15t de capacité

Extension de la trémie

GARONNE CONCASSAGE CIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

Moteur Tier 4 (USA) ou Tier 5 (Europe)

LES + DU MC 1050-24T

Les convoyeurs sur chenilles IMS ont été conçus pour faciliter l'alimentation directe des chargeuses sur pneus ou des excavatrices, tout en permettant de traiter les rejets des concasseurs, cribleurs et déchiqueteurs.

LES + DU MC 1050-24 W

Les convoyeurs radiaux sur roues IMS conviennent parfaitement à la gamme de cribles mobiles IMS pour développer des stocks plus importants de sable et de gravier traités.

Convoyeur radial sur roues

Longueur du convoyeur : 24m

Largeur de la bande : 1050mm

Moteur

Hydraulique OMV 630

Electrique 2 x 9,2kW

OPTIONS - MC 1050-24 W

Options variées de moteurs

Alimentation Diesel Hydraulique

Trémie de 3m³

Plaques d'usure Hardox pour la trémie

Bande transporteuse robuste renforcée

Tapis chevrons

Alimentation entraînement radial

Essieu relevable hydrauliquement

Rouleaux de percussion

Ces convoyeurs peuvent être entraînés par couplage hydraulique direct ou par leur propre système d'entraînement indépendant. L'augmentation des capacités de stockage peut être facilitée par des options radiales manuelles ou motorisées.

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur,
sont à jour mais susceptibles de changer.*

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202

Service gratuit
prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z