

SUPER PLUS



| | | 200/18 |
|-------------------------------|--|-----------------|
| Pression | bar | 200 |
| Débit | lt/h | 1080 |
| Pompe | | IP 47 |
| Pompe | tr/min | 1450 |
| Système d'arrêt | | Automatique |
| Tension | V - Hz | 400 - 50 |
| Puissance | kW | 8 |
| Température admissible en eau | °C | 140 |
| Réservoir carburant | Lt | 35 |
| Réservoir détergent | Lt | 3 |
| Dimensions | mm | 956 x 610 x 940 |
| Poids | kg | 156 |
| Kit accessoires inclus | Pistolet avec grip et pivot Lance INOX 70 cm Flexible 15m Buse et raccords Anticalcaire | |
| En option | Kit sablage Kit lance turbo Kit débouchage canalisation Kit sortie de fumée Kit enrouleur pour flexible INOX 30m | |

Points forts :

- ⊕ Couplage moteur/pompe
- ⊕ Pompe à pistons triplex en céramique et tête en laiton. Nouvelle génération de pompe plus efficaces, exigeants moins de maintenance
- ⊕ Système de vapeurs par régulation de la valve à haute pression. Système d'injection de détergent à haute pression
- ⊕ Système d'arrêt électronique contrôlé par retardement. Arrêt total après 20 minutes d'inactivités.
- ⊕ Roues anti-traces dont deux roues multidirectionnelles avec frein à l'avant
- ⊕ Protection contre les surchauffes
- ⊕ Réservoir tampon d'eau avec flotteur
- ⊕ Filtre à eau accessible sans démontage pour une maintenance facilitée
- ⊕ Système de pré-ventilation de la chaudière inclus
- ⊕ Signal d'alerte de niveaux bas (anticalcaire, diesel, eau)
- ⊕ Châssis renforcé de qualité industrielle
- ⊕ Système de contrôle des micros-fuites et signal d'alerte en cas de fuites
- ⊕ Système anticalcaire réglable de 35 à 270mm/h
- ⊕ Rangement à outils et accès de régulation de la vanne
- ⊕ Manomètre
- ⊕ Panneau de contrôle complet en 24 V avec indicateurs LED
- ⊕ Indicateur de prévention des périodes de maintenance

EFFICACITÉ, PUISSANCE ET ROBUSTESSE



KIT ACCESSOIRES

