

Miele



PDR 518 TOP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec une commande minutée simple à régler M Select TOP.



- Volume du tambour 325l , capacité de charge 13,0 – 18,0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

EAN : 4002516408666 / Référence article : 52518001EU / Numéro matériel : 11717840

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Charge maximale en kg	18,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	13,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	18,0
Volume du tambour en l	325
Système de séchage	évacuation
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière	Gauche
Charnières de porte commutables	•
Tambour Aérogliss en inox	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Données de puissance	
Performance d'évaporation maximale en l/h	18,2
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	1,05
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	1,05
Durée de programme en min	24
Heures de fonctionnement testées	20.000
Commande	
Type de commande	M Select
Réglage du programme	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Durée programmable
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Panneau avec symboles faciles à comprendre	•

PDR 518 TOP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec une commande minutée simple à régler M Select TOP.



Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	18,00
Raccordement total en kW	18,60
Protection par fusible en A	35
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	27,0
Raccordement total en kW	28,20
Protection par fusible en A	50
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1.400
Dimension extérieure, largeur nette en mm	906
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1.035
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1.526
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1.090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1.125
Poids net en kg	173,5
Poids brut en kg	187
Charge au sol maximale en N	1967
Valeurs d'émissions	
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,50
Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Entrée d'air axiale	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
Nervures Softlift	•
Air Recycling	•
Boîtier de communication	•
Déverrouillage de secours	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur(option)	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Arrêt en cas de pic de charge / Maîtrise de l'énergie (option)	•
Module LAN/WLAN (option)	•
Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•