STAR DESINCRUSTANT ACIDE

Code 006159



1. PROPRIETES :

Le désincrustant acide, détartre et désincruste sol, surfaces machines
Conçu pour éliminer les sels calcaires qui se trouvent à l'intérieur des machines, surchauffeurs, thermoplongeurs, robinetteries, carrelages, sanitaires, etc...

2. MODE D'EMPLOI :

Utiliser le désincrustant acide dilué à raison de 5 à 10 % du volume d'eau.
Renouveler l'opération si nécessaire.
Employer le désincrustant acide en vaporisation, pour le matériel difficilement accessible.
Laisser agir le produit jusqu'à la disparition complète du tartre, puis rincer abondamment.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Liquide limpide incolore
pH à 1 % :	2 +/- 0,05
Densité :	1,105 +/- 0,015
Stockage :	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid
Contient, parmi d'autres composants : (règlement CE N°648/2004 – 907/2006)	Entre 5% et 15% de : phosphates ; Moins de 5 % de : phosphonate, agents de surface non ioniques.

4. CONDITIONNEMENT :

Carton de 4 X 5 L.

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Produit strictement professionnel.
Tenir hors de portée des enfants.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N° 6234) : + 33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone en cas d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).



