

# MSPC-S

COMPRESSEURS À PISTONS  
MONO-ÉTAGÉS



**MATÉRIEL PROFESSIONNEL EN FONTE**



**FAIBLE VITESSE DE ROTATION**



**ROBUSTE - LONGUE DURÉE DE VIE**



**SIMPLE À UTILISER**

## ÉQUIPEMENTS



**Moteur électrique LEROY-SOMER ou WEG**

- ▶ Alimentation 400/3/50Hz
- ▶ IP55 classe d'isolation F - Rendement IE3
- ▶ Option 230V monophasé jusqu'à 2,2kW



**Accouplement poulies-courroies**

- ▶ Entraînement par courroies trapézoïdales
- ▶ Tension et alignement aisés
- ▶ Grille de protection courroies
- ▶ Poulie en fonte spéciale pour assurer la ventilation du compresseur



**Unité de compression performante**

- ▶ Cylindres et carters en fonte
- ▶ Soupapes concentriques en acier inoxydable
- ▶ Pistons et tête de cylindre en aluminium spécial



**Equipements inclus**

- ▶ Réservoir d'air certifié CE
- ▶ Pressostat
- ▶ Clapet anti-retour
- ▶ Électrovanne de décharge pour démarrage à vide (au delà de 4kW)
- ▶ Modèles sur 80 litres mobiles : roues et poignées

### MSPC S2 - MOBILE



### MSPC S7 - FIXE



# SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	PUISSANCE		PRESSION bar	DÉBIT (ASPIRATION) L/min	VITESSE rpm	CUVE L	DIMENSIONS (L x l x H) mm	POIDS kg
	kW	HP						
<b>MSPC S1</b>	1,1	1,5	8	205	800	80	1202 x 426 x 894	93
<b>MSPC S2</b>	1,5	2	8	327	800	80	1202 x 426 x 894	106
<b>MSPC S3</b>	2	3	8	410	800	200	1531 x 450 x 1037	135
<b>MSPC S5</b>	4	5,5	8	607	800	250	1830 x 466 x 1145	209
<b>MSPC S5</b>	4	5,5	8	607	800	500	1830 x 466 x 1145	250
<b>MSPC S7</b>	5,5	7,5	8	1013	800	500	1927 x 664 x 1291	308
<b>MSPC S10</b>	7,5	10	8	1657	800	500	1926 x 668 x 1413	390

## OPTIONS

ALIMENTATION 230V MONOPHASÉE MODÈLES MSPC S1, S2 ET S3

COFFRET DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE POUR MODÈLE 7,5kW/10HP

Découvrez  
l'ensemble du  
catalogue sur :



DISTRIBUÉ PAR :



**MAC3**



10 allée du canal  
ZC des Landes  
42160 Saint-Cyprien  
FRANCE



Tel : +33 (0)4 77 02 13 08  
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28  
contact@mac3.fr



mac3.fr