

AÉROTHERME ÉLECTRIQUE MOBILE

Chauffage aérotherme électrique soufflant - Protection IP24



■ Points forts du produit

- Chaleur propre et sans odeur, idéal pour les petits locaux fermés
- Appareil avec sécurité de surchauffe intégré
- Simples à utiliser et sans entretien.
- Sélecteur double ou triple allure pour choisir la puissance de chauffe
- Plusieurs modèles disponibles : de 3.3 à 22 kW

Livraison Garantie

72h **1 an**

Description technique

Le **chauffage aérotherme électrique** est un appareil de chauffage soufflant. Ce **chauffage mobile** se compose de résistances qui montent en température, L'air chaud est alors propulsé par le ventilateur et permet de réchauffer l'espace. Cet aérotherme est surtout utilisé en chauffage d'appoint car il s'adapte parfaitement aux **petits locaux fermés**, comme par exemple : les magasins, les bureaux, le bricolage, les cabanes de chantier.

Mais les modèles les plus puissants peuvent être utilisés à plusieurs, ce qui permet de maintenir un espace à environ 12°C. Cela permet aux artisans du bâtiment de travailler dans les meilleures conditions possibles.

Ce chauffage mobile possède un support robuste non orientable. Il est simple à utiliser et sans entretien.

Il a un sélecteur de puissance triple ou double et une position ventilation seule.

Cet appareil se régule automatiquement grâce à son thermostat d'ambiance intégré.

Il possède une sécurité de surchauffe, une grille de protection et une protection IP24.

Si la puissance dépasse les 3,3 kW, l'appareil est en alimentation triphasé.

Cet aérotherme électrique portable souffle une chaleur propre et sans odeur, il peut être utilisé dans des locaux non ventilés.

Le modèle 3.3 kW est livré avec câble et prise. Les autres modèles sont livrés avec une prise fixe sur l'appareil. Pour celui à 22 kW il s'agit d'une prise mobile femelle

En option : câble 2,5m et prises.

Voir en ligne Aérotherme électrique mobile

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PUISSANCE CALORIFIQUE (KW)	DÉBIT D'AIR (M³/H)	ELÉVATION DE TEMPÉRATURE À 20°C	DIM. LXLXH (MM)	ALIMENTATION (V/Hz)	NIVEAU SONORE (DB(A))	POIDS (KG)
202.1429.03	3,3	322	22	370 x 270 x 375	230V	59	6
202.1429.04	4,5 / 9	800	37	415 x 335 x 439	400V	60	14
202.1429.01	5 / 10 / 15	1300	58	470 x 330 x 495	400V	65	16
202.1429.02	11 / 22	2400	27	588 x 353 x 604	400V	75	24

Voir en ligne Aérotherme électrique mobile

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com