

Fiche technique n°AQL
Edition : 01/20
Classification : NF T 36-005
Famille : I Classe : 7b2

AQUASOL



DESCRIPTION

Peinture à base de dispersion acrylique pure, destinée à la protection des sols à usage domestiques.
Produit anti-dérapant.

SUPPORT

Tous supports préparés suivant DTU 59-1, seront sains, secs et dépoussiérés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION : - Liant : Acrylique pure en dispersion aqueuse
- Pigment : Dioxyde de titane
- Solvant : Eau

DESTINATION : Extérieur-Intérieur

DENSITE : 1.4 +/- 0.05

EXTRAIT SEC en POIDS : 62% +/-2

ASPECT DU FILM SEC : Mat

STOCKAGE : Un an en emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs

CONDITIONNEMENT : 4kg – 25kg

TEINTES : Blanc et Nuancier AURLAC en 8 couleurs

MATERIEL D'APPLICATION : Brosse, rouleau, pistolet

DILUTION : Eau

Rouleau : 0 à 5%

RENDEMENT : 4-6m²/kg par couche, selon la nature du support

SECHAGE : A 20°C et sous 65% d'humidité relative :

- Hors poussière : 30minutes
- Sec : 2heures
- Recouvrable : 8heures

HYGIENE ET SECURITE : Consulter notre fiche de données de sécurité