

IDEAL 4705




Version sur stand métallique

Massicot manuel de haut rendement pour la coupe des grands formats jusqu'à 475 mm.

- **Système de Coupe Sécurisée (S.C.S.) :**
 carter de protection transparent pivotant sur la table avant (verrouillé automatiquement pendant la coupe) ; carter de protection transparent sur la table arrière ; dispositif de blocage de lame (levier en position haute) ; dispositif de changement de lame protégeant le tranchant ; remplacement aisé de la lame par l'avant, sans démonter les carter ; remplacement aisé de la réglette par le côté ; réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- **Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne**
- **Porte lame tout en acier avec glissières réglables**
- **Dispositif de pression manuelle, actionné par volant**
- **Butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle**
- **Ruban gradué en mm/pouces lisible à l'avant, pour un positionnement précis de la butée arrière**
- **Construction robuste et stable, entièrement métallique**
- **Existe en version de table, ou monté sur stand métallique.**

Garantie : 2 ans sur pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur de coupe : 475 mm
- Capacité de coupe : 70 mm**
- Coupe minimale : 30 mm
- Profondeur de table : 455 mm
- Dimensions : H 590/1270* x L 1000 x P 890 mm
- Poids : 85/93* kg

* sur stand métallique



Dispositif de blocage de lame (levier en position haute)



Carter de protection pivotant sur la table avant

Référence	Désignation	Code EAN
4705 0000	IDEAL 4705 de table	4019364210051
4705 0011	IDEAL 4705 sur stand métallique	

Options & fournitures

4700 1100	Stand métallique
9000 021	Lame de rechange
9000 222	Réglottes, le jeu de 10

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.