

FICHE TECHNIQUE

Autolaveuse à câble

Numatic INTERNATIONAL

Désignation	TTG4045
Référence	903999
Code EAN	5028965706299
Alimentation	
Type d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection électrique (IEC 60417)	I
Indice de protection	IPX4
Puissance consommée	2500W max.
Longueur du câble	20m
Système NUPLUG	Oui
Capacités de travail	
Largeur de travail	450mm
Largeur avec l'embouchure d'aspiration	805mm
Réservoir solution	40L
Réservoir récupération	41L
Rendement théorique	1600m ² /h
Rendement effectif	1000m ² /h
Champs d'action	42m
Nombre de brosse	1
Caractéristiques du brossage	
Pression sur les brosses	37kg
Pression ponctuelle de brossage	28g/cm ²
Vitesse de brossage	150 trs/min
Diamètre brosse	Ø 450mm
Diamètre disque	Ø 400mm
Puissance moteur brosse	1500W
Dispositif d'aspiration	
Débit d'air	35L/sec
Dépression	2650mm/CE
Puissance moteur d'aspiration	1200W
Système d'aspersion	
Débit d'eau	0 à 2L/min
Electrovanne	Oui
Vitesse de lavage	0 - 4km/h
Poids/Encombrement	
Poids net - à vide avec batterie	67kg
Poids brut - avec liquide et batterie	107kg
Dimensions	470x890x1100mm
Niveau sonore/Vibrations	
Pression sonore	76dB(A)
Vibration mains-bras	1,4m/s ²



TRACTION
SEMI-AUTOMATIQUE


PROcare

À usage professionnel.

L'APPLICATION NU-ASSIST

L'application NU-ASSIST a pour objectif d'accompagner au quotidien les utilisateurs d'autolaveuses GRAPHITE, tout au long de la vie de leurs machines. Avec NU-ASSIST vous avez accès à de nombreuses vidéos et guides de dépannage tout en vous autoévaluant, pour une véritable formation en ligne.

Application gratuite à télécharger dès l'achat de votre machine sur :



SCANNEZ LE QR CODE POUR LANCER L'APPLICATION



LES ACCESSOIRES INCLUS TTTG4045



Brosse verte polypropylène Ø450mm
réf.606203



Suceur complet aluminium avec SERILOR®
long. 805mm - réf.904691



Câble jaune 3x1mm² long. 20m NUPLUG
réf.236132