

EFP3XW ▀ de 600 Kg à 20 Tonnes et + - Standard

**Le positionneur EFP3XW permet
le positionnement de vos pièces
DANS LES 3 AXES.**



Positionneur 3 axes Standard.

- Vitesse de rotation réglable
- Commande à distance câble longueur
- Alimentation câble longueur 3m
- Raccordement de masse inclus
- Centrale hydraulique protégée
- Système de sécurité antichute du bras
- Alimentation 400V tri - 50Hz
- Garantie 1 an

En option :

- Télécommande sans fil
- Double pédale
- Commande manuelle
- Mandrins



Modèle	Unités	EFP3X-06T	EFP3XW-1T	EFP3XW-2T	EFP3XW-3T	EFP3XW-5T	EFP3XW-10T	EFP3XW-20T
Capacité de charge	kg	600	1000	2000	3000	5000	10 000	20 000
Vitesse de rotation	Rpm	0,1-1	0,1-1	0,1-1	0,05-0,5	0,05-0,5	0,05-0,5	0,05-0,5
Angle d'inclinaison	Degrés	0~135	0~135	0~135	0~130	0~120	0~130	0~135
Diamètre de la table	mm	900	900	1000	1400	1500	2000	2000
Hauteur table min-max	mm	750-1500	750-1550	850-1650	990-1896	1190-1730	1340-2678	1526-2988
Courant de soudage	A	500	500	500	500	1000	1000	1000
Longueur	mm	1900	2000	2100	2400	200	3700	4800
Largeur	mm	1200	1200	1300	1500	1800	2000	2200
Hauteur	mm	800	800	900	1000	1200	1340	1600
Puissance moteur table	kW	0,37	0,75	0,75	1,1	1,5	3	5,5
Puissance système hydraulique	kW	1,1	1,1	1,1	1,5	3	5,5	11
Poids	Kg	900	1000	1500	2300	3000	6000	12000