



Nettoyeur haute pression à eau chaude à usage occasionnel

Départ usine **1 semaine**

Points forts du produit

- Nettoyeur haute professionnel à eau chaude pour un usage occasionnel
- Pratique pour nettoyer toutes les surfaces grasses
- Equipé du stop à retardement pour une sécurité accrue
- Système de contrôle des fuites, de l'obstruction et des inondations
- Plusieurs modèles au choix & Prestation de mise en service incluse

Description

Nettoyeur haute pression monophasé, embarqué à eau chaude. Idéal pour entretenir des véhicules ou surfaces souillées, grasses. Monté sur deux larges roues arrières et une roue pivotante avec frein à l'avant. Equipé du système stop total retardé provoquant un arrêt automatique au relâchement pour une sécurité accrue. Conçu avec un grand compartiment de rangement pour un stockage des accessoires optimisé. Doté d'un contrôle de l'obstruction de la buse, des micro-fuites et de la prévention d'inondation. Pour une sécurité renforcée, le nettoyeur est doté d'un stabilisateur de température. Possède un grand réservoir robuste en plastique moulé. Indicateurs lumineux de maintenance et du niveau d'eau. Pistolet à technologie céramique. Allumage de la chaudière. Construction modulaire. Caractéristiques :- Réservoir fioul : 18 L. - Réservoir détergent : 2,5 L. - Température max. : 130°C. - Autonomie par jour : 2h. - Consommation du carburant : 3,2 kg/h. Domaines d'applications :- Automobile- Agriculture - Bâtiment - Travaux extérieurs- Industrie lourde Equipements fournis :- Poignée et 2 lances- Buse haute pression- Flexibles de 10 et 20 mètres Prestation de mise en service incluse. Les références 18. 1065. 02 et 18. 1065. 04 sont vendues avec un enrouleur.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRESSION (BARS/MPA)	DÉBIT (L/H)	TENSION D'ALIMENTATION PH-V-HZ/A	PUISSANCE (KW)	PUISSANCE THERMIQUE CHAUDIÈRE (KW)	DIM. LXPXH (MM)	POIDS (KG)
18.1065.01	PW-H 150/8 SRB	40-150/4-15	480	1-230-50/12,8	2,7	38	820 x 630 x 870	N.C.
18.1065.02	PW-H 150/8 SRB X	40-150/4-15	480	1-230-50/12,8	2,7	38	820 x 630 x 870	N.C.
18.1065.03	PW-H 150/10 SRB	40-150/4-15	600	1-230-50/12,2	2,6	40	820 x 630 x 870	N.C.

Voir en ligne Nettoyeur haute pression à eau chaude à usage occasionnel

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRESSION (BARS/MPA)	DÉBIT (L/H)	TENSION D'ALIMENTATION PH-V- HZ/A	PUISSANCE (KW)	PUISSANCE THERMIQUE CHAUDIÈRE (KW)	DIM. LXPXH (MM)	POIDS (KG)
18.1065.04	PW-H 150/10 SRB X	40-150/4-15	600	1-230-50/12,2	2,6	40	820 x 630 x 870	N.C.

Voir en ligne Nettoyeur haute pression à eau chaude à usage occasionnel

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com