



Diablo acier polyvalent

Départ usine **2 à 3 sem.**

Points forts du produit

- Construction mécano soudé en tube d'acier robuste
- Poignées de sécurité fermés en plastique
- Diablos équipés de patins plastiques échangeables
- Dimensions de la pelle 320 x 250 mm
- Charge max. de 250 kg

Description

Diablo de manutention en acier maniable en tube d'acier avec bavette en tôle d'acier.

Construction solidement mécano soudé.

Poignées de sécurité fermés molle en plastique.

La pelle est en tôle d'acier. Les patins plastiques sont échangeables pour les modèles avec support d'appui.

Revêtement époxy bleu RAL 5007 résistant aux chocs et aux rayures.

Disponible avec roues gonflées, en bandage caoutchouc ou en pneumatique increvable.

Certifications

Garantie **12 ans**



Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	TYPE DE ROUES	Ø ROUES (MM)	LARG. ROUES (MM)	PELLE	HAUT. (MM)	DIM. PELLE LXP (MM)	POIDS (KG)
15.0140.01	250	Pneumatiques	260	85	Pelle fixe	1300	320 x 250	18,0
15.0140.02		Caoutchouc	250	60	Pelle fixe	1300	320 x 250	21,0
10.0973.03		Pneumatique increvable	260	85	Pelle fixe	1300	320 x 250	19,0

Voir en ligne Diablo acier polyvalent

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com