

SOUDEUSES MANUELLES SFNG

REFERENCES	CAPACITÉ DE SOUDURE
SFNG 13	300 mm
SFNG 15	500 mm

Réglage du temps de soudure

- Abaissement manuel du bras de soudure
- Signal sonore pendant le temps de soudure et de refroidissement

VERROUILLAGE MAGNÉTIQUE

REFERENCES	CAPACITÉ DE SOUDURE
SFNG 33	300 mm
SFNG 35	500 mm
SFNG 38	800 mm

Réglage du temps de soudure et fermeture

- Fonctionnement avec un électro-aimant qui assure le maintien du bras fermé pendant le temps de soudure
- Remontée automatique du bras

AVANTAGES

- Amélioration de la productivité
- Réduction de la fatigue
- Assurance d'une pression de soudure constante

VERROUILLAGE PNEUMATIQUE

REFERENCES	CAPACITÉ DE SOUDURE
SFNG 53	300 mm
SFNG 55	500 mm
SFNG 58	800 mm

Réglage du temps de soudure
Pression d'alimentation : 6 bars

- Livrée avec une pédale
- Une simple pression déclenche l'abaissement du bras de soudure
- Un vérin assure le maintien du bras fermé pendant le temps de soudure et de refroidissement
- Remontée automatique du bras



AVANTAGES

- Confort d'utilisation
- Amélioration de la productivité
- Assurance d'une bonne pression de soudure

SFNG



SFNG

avec tablette et dérouleur

- Gamme complète de soudeuses par impulsion utilisées pour la confection et la fermeture de sachets plastiques et complexes

- Trois dimensions de soudure vous sont proposées : 300 mm, 500 mm et 800 mm

- Trois systèmes de fermeture :
 - Manuel
 - Verrouillage magnétique
 - Pneumatique

- Les soudeuses sont équipées d'un curseur de coupe pour travailler avec des sachets ou de la gaine

④



⑨

⑥

Egalement disponible en version inox

8

9

⑨

①

③

⑦

⑤

SFNG
poste complet