


DEPRO® DECAP GEL

DÉCAPANT TOTAL DES PEINTURES ET VERNIS

Forte action pénétrante



LES DECAPANTS



IDENTIFICATION

Solvant actif gélifié émulsionnable exempt de chlorure de méthylène.
DEPRO® DECAP GEL se présente sous la forme d'un gel facile à appliquer.
Ne coule pas et décape rapidement peintures et vernis.

UTILISATIONS

DEPRO® DECAP GEL attaque et ramollit une grande variété de peintures et vernis qui, sous son action, cloquent et se décollent. Peintures et vernis synthétiques, cellulosiques, glycérophthaliques, alkydes, acryliques, pliolites, caoutchoucs alloprènes.
Goudrons, cambouis, paraffines, cires, mastics, enduits plastique, colles, graffitis.

AVANTAGES

- Décape en moins de 30 minutes.
- Viscosité idéale, adapté pour les surfaces verticales.
- N'attaque pas la peau comme la soude, la potasse ou certains décapants liquides.
- Ne noircit pas le chêne et donne au bois sa teinte naturelle sans relever les pores.

MODE D'EMPLOI

Appliquer **DEPRO® DECAP GEL** à la brosse, en couches épaisses, sur le support à traiter. Procéder par petites surfaces. Laisser agir le produit de 10 à 20 minutes en fonction des conditions climatiques. Une fois la pellicule bien détrempeée, l'enlever avec un grattoir, une spatule ou un nettoyeur haute pression. Ne jamais laisser sécher le produit.

Précautions d'emploi : Protection des supports : ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastique, le polystyrène l'aluminium et le zinc.

Rendement superficiel : 2 à 4 m²/L suivant le nombre et l'épaisseur des couches à enlever. Deux applications peuvent parfois être nécessaires. Nettoyage des outils à l'eau après application.

CARACTERISTIQUES

- Produit à base de solvants.
- PH : non applicable.
- Gel incolore à légèrement jaunâtre.
- Ne craint pas le gel.
- Masse volumique à 0.97 g/cm³ à 20°C.
- Conditionné en bidons de 5 L.

Stocker le produit à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil.

Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande ou sur internet, site www.deproma.com

Précautions générales d'usage pour l'application des produits contenant des solvants. Travailler dans un local bien aéré. Protection des personnes : Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement les mains et les yeux à l'eau. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants et des lunettes. Ne pas utiliser en présence d'une flamme. Ne pas fumer. En cas de contact se laver immédiatement avec de l'eau.

Élimination des déchets: Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur, architecte, bureau d'études, maître d'œuvre. Il appartient à l'applicateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.

Réf 02010

oct.-17