



## Granulés absorbants : Sciure ignifugée

Granulés absorbants

Départ usine **24h / 48h**

### Points forts du produit

- Absorbant végétal constitué de particules de bois de résineux ayant subi un traitement d'ignifugation
- Absorption en eau : 360 %
- Volume : 45 L
- Ignifuge, non glissant, léger, pouvoir absorbant très élevé (selon la méthode Westinghouse, Norme V19-002), et non abrasif
- Cet absorbant s'utilise en prévention ou en cas d'urgence, de préférence en milieu couvert

### Description

Absorbant végétal constitué de particules de bois de résineux ayant subi un traitement d'ignifugation.

Ignifuge, non glissant, léger, pouvoir absorbant très élevé (selon la méthode Westinghouse, Norme V19-002), et non abrasif.

Cet absorbant s'utilise en prévention ou en cas d'urgence, de préférence en milieu couvert.

Composition : Granulés solides de particules de bois résineux ignifugés, de couleur rose.

Ce produit s'utilise dans l'industries mécanique, aéronautique, garages, stations-services, imprimeries etc.

Tarifs dégressifs à l'unité sur demande.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	VENDU PAR	VOLUME	HUMIDITÉ MAX. (%)	ABSORPTION D'EAU (%)	GRANULOMÉTRIE (MM)	DENSITÉ APPARENTE (KG/M <sup>3</sup> )	PH (5% SUSPENSION)	POIDS (KG)
12.4735.01	1 sac de 45 litres (6,5 kg)	Unité	45	15	360	0,5 - 1,4	160 max	6	6.5
12.4735.02	70 sacs de 45 litres	Palette	3150	15	360	0,5 - 1,4	160 max	6	455

Voir en ligne Granulés absorbants : Sciure ignifugée

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)