

## Plateau roulant rehaussé à hauteur réglable

Support pour palettes à hauteur réglable

Départ usine **1 semaine**



### Points forts du produit

- Plateau roulant pour palettes avec une rehausse à hauteur réglable de 655 à 830 mm
- Sans ou avec coins de centrage, permettant de mieux maintenir la palette
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes en caoutchouc, de Ø 200 x 50 mm
- Dim. pour palette Lxl : 1200 x 800 ou 1200 x 1000 mm & Thermolaquée ou galvanisée
- Coloris du rouleur de palette au choix : rouge, bleu ou gris & Charge : 800 kg

### Description

**Plateau roulant pour palettes avec rehausse à hauteur réglable.**

Très pratique, ce produit permet d'ajuster la hauteur du plateau selon son utilisation et son utilisateur.

Il supporte des charges de 800 kg et permet de transporter facilement des palettes de 1200 x 800 ou 1200 x 1000 mm.

Ce **plateau pour palette rehaussé** est soudé pour plus de solidité.

Il possède un revêtement thermolaqué, de coloris rouge ou bleu, ou électro-galvanisé, selon le modèle.

Il est monté sur deux roues fixes et deux roues pivotantes en caoutchouc, de 200 x 50 mm. Certains modèles possèdent deux freins sur les roues pivotantes.

La hauteur réglable est de 655 à 830 mm.

Les modèles thermolaqués ne possèdent pas de coins de centrage alors que les modèles galvanisés possèdent 4 coins de centrage de palettes.

**A monter.**

### Certifications

Garantie  
**5 ans**

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POUR PALETTE DE (MM)	MODÈLE	DIM. EXT. LXLXH (MM)	HAUT. RÉGLABLE (MM)	FINITION	TYPE DE ROUES	POIDS (KG)
10.9208.01	1200 x 800	Sans coins de centrage	1200 x 800 x 655	655 à 830	Thermolaquée	2 piv. et 2 fix.	40,0
10.9208.02		Sans coins de centrage	1200 x 800 x 655	655 à 830	Thermolaquée	2 piv. et 2 fix.	40,0
10.9208.03		Sans coins de centrage	1200 x 800 x 655	655 à 830	Thermolaquée	2 piv. avec 2 freins et 2 fix.	40,5

Voir en ligne Plateau roulant rehaussé à hauteur réglable

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	POUR PALETTE DE (MM)	MODÈLE	DIM. EXT. LXLXH (MM)	HAUT. RÉGLABLE (MM)	FINITION	TYPE DE ROUES	POIDS (KG)
10.9208.04		Sans coins de centrage	1200 x 800 x 655	655 à 830	Thermolaquée	2 piv. avec 2 freins et 2 fix.	40,5
10.9208.09		Avec coins de centrage	1244 x 844 x 705	655 à 830	Electro-galvanisée	2 piv. et 2 fix.	41,5
10.9208.10		Avec coins de centrage	1244 x 844 x 705	655 à 830	Electro-galvanisée	2 piv. avec 2 freins et 2 fix.	42,0
10.9208.05	1200 x 1000	Sans coins de centrage	1200 x 1000 x 655	655 à 830	Thermolaquée	2 piv. et 2 fix.	46,0
10.9208.06		Sans coins de centrage	1200 x 1000 x 655	655 à 830	Thermolaquée	2 piv. et 2 fix.	46,0
10.9208.07		Sans coins de centrage	1200 x 1000 x 655	655 à 830	Thermolaquée	2 piv. avec 2 freins et 2 fix.	46,5
10.9208.08		Sans coins de centrage	1200 x 1000 x 655	655 à 830	Thermolaquée	2 piv. avec 2 freins et 2 fix.	46,5

#### Accessoires disponibles pour Plateau roulant rehaussé à hauteur réglable

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Plateau roulant rehaussé à hauteur réglable

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)