

Rampes antidérapantes avec rebords

Rampes de chargement moto avec rebords

Départ usine **10 jours**



Points forts du produit

- Rampes de chargement amovible 1.5 T
- Vendues par paire
- Disposent d'un rebord de sécurité
- Plusieurs longueurs disponibles
- Conviennent pour les motos, fauteuils roulants, chariots...

Description

Cette paire de **rampes de chargement amovibles en aluminium** avec rebords est idéale si vous souhaitez charger et décharger des motocyclettes, des générateurs d'électricité, des compresseurs ou tout autre équipement en toute sécurité.

En effet, ces rampes sont équipées de **rebords de sécurité** de 45 mm de hauteur évitant tous risques de ripage et elles sont équipés d'une surface antidérapante, obtenue par frappe.

Elles sont disponibles en plusieurs longueurs allant de 1000 à 3500 mm pour une largeur utile de 155 mm. La charge maximale est de 1500 kg.

Toutes nos rampes de chargement sont **vendues par paire**, le prix est pour une paire.

La charge est exprimée par paire, pour un empattement de 1000 mm, pour tout autre empattement, veuillez nous contacter.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MODÈLE	HAUT. REBORD (MM)	LONG. (MM)	LARG. TOTALE (MM)	LARG. UTILE (MM)	DÉNIVELÉ MAX. (MM)	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)
10.9566.01	1500	Avec rebords	45	1000	246	155	300	Paire	9,0
10.9566.02		Avec rebords	45	1500	246	155	450	Paire	13,0
10.9566.03	1479	Avec rebords	45	2000	246	155	600	Paire	17,0
10.9566.04	887	Avec rebords	45	2500	246	155	750	Paire	20,0
10.9566.05	628	Avec rebords	45	3000	246	155	900	Paire	14,0

Voir en ligne Rampes antidérapantes avec rebords

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MODÈLE	HAUT. REBORD (MM)	LONG. (MM)	LARG. TOTALE (MM)	LARG. UTILE (MM)	DÉNIVELÉ MAX. (MM)	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)
10.9566.06	485	Avec rebords	45	3500	246	155	1050	Paire	28,0

Voir en ligne Rampes antidérapantes avec rebords

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com