

Benne basculante à hauteur réduite type MGU

Benne à positionner sous une machine - Capacité de 230 à 610 L
Départ usine **2 à 3 sem.** **LIVRAISON GRATUITE***



Points forts du produit

- Hauteur réduite côté déversement de 350 mm
- Cadre de base robuste avec fourreaux et tôle de cuve avec rebord profilé
- Centre de gravité optimisé pour un vidage complet
- Différentes options sur demande (couverture, roulettes...)
- Disponible en 4 volumes et 5 coloris au choix

Description

Grâce à sa hauteur réduite de 350 mm, côté déversement, cette benne basculante est l'équipement de stockage adéquat pour se positionner sous une machine.

Le basculement s'opère de toute hauteur par commande à câble depuis le siège du chariot élévateur.

Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour.

Cadre de base robuste avec fourreaux. Sécurisé contre les basculements et le glissements accidentel.

Finition peinte : 5 coloris au choix.

Options :

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 100 mm
- couvercle galvanisé ouvrant des deux cotés

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Certifications

Garantie **1 an**  

Coloris





Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	CHARGE (KG)	ENTRAXE FOURREAUX (MM)	HAUT. EXT. (MM)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. FOURREAUX LXH (MM)	POIDS (KG)
10.9860.01	230	750	300	450	1385 x 680 x 450	200 x 60	84
10.9860.02	270	1000	350	450	1385 x 780 x 450	200 x 60	96
10.9860.03	460	1000	695	450	1385 x 1280 x 450	200 x 60	120
10.9860.04	610	1000	695	450	1385 x 1680 x 450	200 x 60	138

Voir en ligne Benne basculante à hauteur réduite type MGU

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Autres photos du produit



Voir en ligne Benne basculante à hauteur réduite type MGU

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com