

# DÉSILEUSE PAILLEUSE DISTRIBUTRICE

COMET 638/738/838

Pourtour de soufflerie en hardox

## Caractéristiques techniques

- Turbine Ø 1,70 m / Largeur coffre 350 mm
- Commande électrique
- Distribution à droite
- Paillage à droite
- Deux démêeurs entraînés mécaniquement avec embrayage
- Fond mouvant avec chaînes plates haute résistance et barrettes boulonnées
- Barre d'attelage fournie avec la machine

COMET 838



Entraînement mécanique des deux démêeurs avec embrayage de série



Chaînes plates haute résistance



Turbine



# DÉSILEUSE MÉLANGEUSE PAILLEUSE DISTRIBUTRICE

COMET 638/738/838

**COMET 838 M** - Désileuse mélangeuse pailleuse  
Goulotte standard et goulotte de mélange fixe



	COMET 638	COMET 738	COMET 838
Capacité	6,2 m <sup>3</sup>	7,2 m <sup>3</sup>	8,2 m <sup>3</sup>
Commande	électrique	électrique	électrique
Pourtour de soufflerie	6 mm	6 mm	6 mm
Longueur hors tout	5526 mm	5986 mm	6456 mm
Largeur hors tout goulotte standard (S)	2366 mm	2366 mm	2370 mm
Long. int. de caisse avec démêleurs	3242 mm	3742 mm	4211 mm
Long. int. de caisse derrière démêleurs	2760 mm	3263 mm	3700 mm
Largeur de caisse	1450 mm	1450 mm	1450 mm
Hauteur de caisse	1361 mm	1361 mm	1361 mm
Débit d'huile	35/50 L	35/50 L	35/50 L
Pression d'huile mini/maxi	170/190 bar	170/190 bar	170/190 bar
Puissance tracteur	70 cv	70 cv	80 cv
Poids à vide	4130 kg	4350 kg	4520 kg

#### Équipement tracteur

- 1 SE (simple effet) avec retour direct au réservoir, prise de force 540 trs/minute 1"3/8

CARACTÉRISTIQUES/ÉQUIPEMENTS	DÉSILEUSE PAILLEUSE			DÉSILEUSE MÉLANGEUSE PAILLEUSE	
	COMET 638/738/838 S	COMET 638/738/838 U	COMET 638/738/838 RS	COMET M 638/738/838 UR	COMET M 638/738/838 SM
Capacité m³	6,2/7,2/8,2	6,2/7,2/8,2	6,2/7,2/8,2	6,2/7,2/8,2	6,2/7,2/8,2
Modèle trainé	•	•	•	•	•
<b>Distribution</b>					
▪ Distribution de maïs			oui		
▪ Distribution d'ensilage d'herbe(brun court)			oui		
▪ Distribution d'ensilage d'herbe(brun long ≤ à 20 cm)			oui		
▪ Distribution de balle d'enrubannage Ø ≤ 1,20m			Ø ≤ 1,20m ( brun ≤ à 30cm)		
<b>Paillage</b>					
▪ Balle ronde de paille (largeur 1,30m)			diamètre ≤ 2 m		
▪ Balle rectangulaire (largeur 1,30m)			longueur ≤ 2,50 m		
Commande électrique	•	•	•	•	•
Deux démêleurs mécaniques avec embrayage	•	•	•	•	•
Barre d'attelage	•	•	•	•	•
Diviseur de débit	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Entraînement du fond mouvant par moteur hydraulique avec régulation	•	•	•	•	•
Plaque de ramassage sur griffe standard	•	•	•	•	•
Griffe grandes dents et plaque de ramassage	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Faisceau électrique supplémentaire (pour machine en commande électrique)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Kit feu de signalisation	•	•	•	•	•
Trémie mélangeuse 500 litres	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Attelage articulé	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Bavettes d'étanchéité sur caisse	Δ	Δ	Δ	•	•
Casquette de goulotte de distribution électrique	Δ	-	Δ	-	Δ
Casquette 30°	Δ	-	Δ	-	Δ
Changement de vitesses par téléflexible	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Embrayage électrique	•	•	•	•	•
Pesage électronique simple	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Pesage électronique programmable	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Rotation hydraulique de la goulotte	-	Δ	•	•	Δ
Transmission homocinétique	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Trappe de vidange hydraulique	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

• Série      Δ Option      - Non disponible

Matériels conformes aux normes de sécurité. Nous nous réservons le droit de modifier nos matériels et leurs caractéristiques à tous moment et sans préavis.