

CAISSES AMERICAINES « SIMPLE CANNELURE »

Descriptif :

- Caisse américaine en simple cannelure
- Type FEFCO 201
- Couleur : Ecrue
- Tolérance dimensions : +/- 2mm
- Cannelure C – Ep théorique 4 mm
- Composition : 100 % recyclée
- Patte de jonction : collée
- Impression – Type : Flexo % recyclé : 100 %
- Couleur : Noir code barre : Non
- Estampille : Non Résy : Oui
- Imprim vert : Oui PAP 20 : Oui
- FSC : Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Référence produit	Dimensions intérieures L x l x H (mm)	Caractéristiques Poids au m ² /ECT/ 4C+E	Colisage / Palettisation
31252525	250 x 250 x 250	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31271912	270 x 190 x 120	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 1350
31302010	300 x 200 x 100	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 1350
31302017	300 x 200 x 170	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 1350
31302520	300 x 250 x 200	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31303018	300 x 300 x 180	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31303030	300 x 300 x 300	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31312110	310 x 215 x 100	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 1350
31312220	310 x 220 x 200	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31312215	310 x 220 x 150	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31312225	310 x 220 x 250	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31312230	310 x 220 x 300	354g / 3,73 kN / m / 1315	25 / 900
31322220	320 x 220 x 200	354g / 3,73 kN / m / 1315	25 / 900
31322518	320 x 250 x 180	354g / 3,73 kN / m / 1315	25 / 900
31352220	350 x 220 x 200	354g / 3,73 kN / m / 1315	25 / 900
31352325	350 x 230 x 250	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31352510	350 x 250 x 100	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31352733	350 x 275 x 330	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31353520	350 x 350 x 200	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31362716	360 x 270 x 160	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31363625	360 x 360 x 250	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31382524	380 x 250 x 240	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31402720	400 x 270 x 200	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 900

31403010	400 x 300 x 100	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 675
31403016	400 x 300 x 160	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31403020	400 x 300 x 200	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31403027	400 x 300 x 270	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31403030	400 x 300 x 300	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31404020	400 x 400 x 200	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31433120	430 x 310 x 200	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31433125	430 x 310 x 250	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31452815	450 x 280 x 150	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31453217	450 x 320 x 170	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31483330	480 x 330 x 300	354g / 3,73 kN/m / 1315	25 / 450



Informations Complémentaires:

Température de stockage recommandée : entre 5 et 35°C

Papier recyclé

Produit conforme aux réglementations suivantes :

- Contrôle CEPI –
- Conforme aux exigences de la marque IMPRIM'VERT
- Certification 2003/21449d
- Directives CEE 1907 / 2006 (REACH)