

Produit : PETRO CANADA SENTRON CG 40 SAE 40

Descriptif :

SETRON sont des huiles moteurs de rendement supérieur et de longue durée formulées spécialement pour la lubrification des moteurs à gaz naturel et des compresseurs. Les huiles pour moteur à gaz naturel SETRON sont formulées à partir d'huiles de base HT rigoureusement hydrocraquées d'une pureté exceptionnelle et d'additifs de pointe afin d'aider à offrir à la fois une durée de service prolongée de l'huile, des intervalles de vidange plus longs et un contrôle excellent des dépôts dans le moteur

Applications :

L'huile **SETRON CG 40** (teneur en cendre de 0,92 % en poids) est conçue spécifiquement pour les moteurs à gaz naturel à quatre temps utilisés en service rigoureux pour les activités reliées aux gaz de cogénération, aux biogaz, aux gaz d'égout ou aux gaz d'enfouissement sans halogènes. Elle

offre une performance exceptionnelle dans les moteurs à gaz turbocompressés ou atmosphériques à mélange riche ou pauvre. Compte tenu de sa faible teneur en phosphore et en zinc, elle convient aux moteurs équipés de convertisseurs catalytiques.

Avantages:

- Durée de service prolongée de l'huile pour une protection durable de l'équipement
- Résistance exceptionnelle à la dégradation causée par l'oxydation et la nitration

- Aide à accroître la durée de vie du moteur en réduisant les dépôts de vernis, de boue et de carbone
- Aide à améliorer le rendement du moteur
- Intervalles de vidange prolongés pouvant réduire les besoins d'entretien et procurer des économies
- Réduction des temps d'arrêt et à maximiser la disponibilité pour la production
- Diminution des coûts d'exploitation en réduisant les coûts d'entretien
- Protection exceptionnelle contre l'usure et les éraillures
- Contrôle et réduction de l'usure des soupapes
- Réduction de l'usure des segments des pistons, des chemises des cylindres et des paliers, ce qui prolonge la durée de vie du moteur
- Diminution des coûts d'exploitation et d'entretien
- Propreté des pièces du moteur
- Réduction des dépôts dans la zone des segments et des tiges des soupapes

- Réduction de l'obstruction des orifices d'admission des moteurs à gaz à deux temps
- Amélioration de la lubrification du moteur grâce au maintien de la propreté des canalisations d'huile
- Durée d'utilisation maximale du moteur entre les révisions majeures
- Prévention de la corrosion
- Volatilité de l'huile extrêmement faible
- Environnement de travail plus agréable en raison de l'absence d'odeur d'huile
- Réduction de la consommation d'huile

Préconisations et Homologations :

CE Superior (Cooper Energy Service)

JENBACHER Leanox

MWM groupe F

Perkins

RRMEB

Waukesha