


IDEAL 4855



Massicot compact pour la coupe des imprimés numériques, équipé d'un écran de commande tactile, de l'EASY-CUT et d'un dispositif de pression automatique.

- **Système de Coupe Sécurisée (S.C.S.) :**
carter de protection transparent pivotant sur la table avant (contrôlé électroniquement) ; carter de protection sur la table arrière ; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé ; commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive ; commande basse tension 24 V ; système d'entraînement breveté IDEAL ; retour automatique de la lame de n'importe quelle position ; frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame ; dispositif de changement de lame protégeant le tranchant ; remplacement aisé de la lame par l'avant, sans démonter les carters ; réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- **Commande électronique programmable :**
écran tactile avec menus multi-langues pour un réglage facile de la butée arrière ; affichage digital des dimensions en mm/pouces (précision au 1/10 mm) ; saisie des dimensions sur pavé numérique tactile ; touche mémoire pour les coupes répétitives ; dimensions pré-programmées pour les formats A6 à A3 ; 99 programmes de 99 positions chacun avec exécution automatique (possibilité de mémoriser jusqu'à 15 coupes répétitives au sein d'une position) ; fonction «SET» pour le déplacement de la butée arrière à la dimension de référence ; fonction «EJECT» pour l'éjection du papier (peut être intégrée au programme de coupe) ; auto-diagnostic avec affichage de l'erreur
- **Nouveau dispositif breveté EASY-CUT :** commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame et de la presse
- **Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne**
- **Porte lame tout en acier avec glissières réglables**
- **Entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse**
- **Dispositif de pression automatique à double guidage**
- **Bouton moleté électronique pour le déplacement progressif à vitesse variable de la butée arrière**
- **Butée arrière réglable (avec butoirs mobiles adaptés aux petits formats), guidée par vis sans fin de précision**
- **Deux butées latérales sur tables avant et arrière**
- **Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs**
- **Construction robuste et stable, entièrement métallique**
- **Livré sur stand métallique avec tablette de dépose du papier, cale de taquage et porte-outils pratique et amovible sur la table arrière**
- **Jeu de tables latérales disponible en option.**



Commande bi-manuelle EASY-CUT



Commande électronique programmable avec écran tactile

Garantie : 2 ans sur pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de coupe : 475 mm
Capacité de coupe* : 80 mm (ou environ 1000 feuilles)
 Coupe minimale : 35 mm
 Profondeur de table : 450 mm
 Puissance moteur : 1,1 kW (lame), 0,32 kW (presse), 0,1 kW (butée)
 Alimentation : 230 V / 50 Hz
 Dimensions : H 1296 x L 762/1349** x P 1053 mm
 Poids : 228/237* kg

Référence	Désignation
4855 3111	IDEAL 4855

Options & fournitures	
9000 021	Lame de rechange
9000 022	Réglettes, le jeu de 10
9000 528	Tables latérales, le jeu de 2

* en feuilles A4, 70 g/m² ** avec tables latérales