

## BALANCE SUR BATTERIE

Balance de table FCD - Capacité 3 à 30 kg



### ■ Points forts du produit

- Mobile et polyvalente grâce au fonctionnement sur batterie et son format compact
- Interface de données RS-232 de série pour le raccordement d'une imprimante
- Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing)
- Totalisation des valeurs des poids
- Plusieurs modèle avec une capacité 3 à 30 kg

Livraison **24h / 48h** 



### Description technique

La balance de table Kern, modèle FCD, offre une grande mobilité grâce à son fonctionnement sur batterie, sa construction compacte et son faible poids, idéale pour les applications sur plusieurs sites.

Ses dimensions compactes permettent d'économiser de l'espace.

Elle propose un pesage avec plage de tolérance, une totalisation des valeurs des poids et une interface RS-232 pour connecter une imprimante, facilitant ainsi le pesage précis et la documentation.

Une solution polyvalente pour divers environnements industriels.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (KG)	DIM. PLATEAU LXPXH (MM)	MATIÈRE PLATEAU	TYPE	LINÉARITÉ (KG)	TYPE D'ÉCRAN	POIDS MIN. (G)	MATIÈRE BOÎTIER	REPRODUCTIBILITÉ (KG)	TEMPÉRATURE UTILISATION	POIDS (KG)
202.3752.01	15	0.0005	300 x 230 x 12.5	Inox	Balance à une plage	+/- 0.015	LCD	25	plastique	0.01	0 - 40 °C	3.2
202.3752.02	30	0.001	300 x 230 x 12.5	Inox	Balance à une plage	+/- 0.03	LCD	50	plastique	0.01	0 - 40 °C	3.2
202.3752.03	3	0.001	300 x 230 x 12.5	Inox	Balance à une plage	+/- 0.003	LCD	5	plastique	0.002	0 - 40 °C	3.2

Voir en ligne Balance sur batterie

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (KG)	DIM. PLATEAU LXPXH (MM)	MATIÈRE PLATEAU	TYPE	LINÉARITÉ (KG)	TYPE D'ÉCRAN	POIDS MIN. (G)	MATIÈRE BOÎTIER	REPRODUCTIBILITÉ (KG)	TEMPÉRATURE UTILISATION	POIDS (KG)
202.3752.04	6	0.001	300 x 250 x 12.5	Inox	Balance à une plage	+/- 0.004	LCD	10	plastique	0.002	0 - 40 °C	3.2

Voir en ligne Balance sur batterie

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)