



HORNET W 40 A FMT II

## **HORNET W 40 HORNET W 40 FMT II**

**Pompe électrique pour cuves et conteneurs de fioul et diesel  
(point d'inflammation minimum  $\geq 55^{\circ}\text{C}$ )**

**Choisissez pour votre application la pompe appropriée chez HORN TECALEMIT**

Pompes électriques pour cuves et conteneurs de fioul et diesel, niveau d'amorçage à sécurité anti-siphon intégrée, bouton MARCHE/ARRÊT et voyant lumineux, moteur avec interrupteur thermostatique de sécurité, filetage de cuve M 64 x 4 et G 2", y compris tuyau d'aspiration avec filtre pour une hauteur d'aspiration de 1600 mm, flexible 4,0 m, DN 19 x 4 Horn 40X, ressort anti-pli et pistolet standard ou pistolet automatique autorisé A 2010.

La manette pour la mise en route de l'aspiration installée en dessous de la pompe électrique permet un pompage rapide et sûr ainsi que les opérations d'urgence en cas de disjonctage. Par ailleurs, la distribution en petites quantités est possible.

**HORNET W 40** 230 V~  
No. Art. 104 428 700

**HORNET G 40/12** 12 V  
No. Art. 104 438 700

**HORNET G 40/24** 24 V  
No. Art. 104 448 700



- capacité env. 40 l/min\* (230 V~)  
(version standard)
- pistolet standard ZP 19  
avec liaison pivot du tuyau

**HORNET W 40 FMT II** 230 V~  
No. Art. 104 458 701

**HORNET G 40/12 FMT II** 12 V  
No. Art. 104 468 701

**HORNET G 40/24 FMT II** 24 V  
No. Art. 104 478 701



- capacité env. 35 l/min\* (230 V~)  
(version standard)
- pistolet standard ZP 19  
avec liaison pivot du tuyau
- débitmètre FMT II

**HORNET W 40 A** 230 V~  
No. Art. 104 528 700

**HORNET G 40/12 A** 12 V  
No. Art. 104 538 700

**HORNET G 40/24 A** 24 V  
No. Art. 104 548 700



- capacité env. 35 l/min\* (230 V~)  
(version standard)
- pistolet automatique autorisé A 2010  
avec liaison pivot du tuyau

**HORNET W 40 A FMT II** 230 V~  
No. Art. 104 558 701

**HORNET G 40/12 A FMT II** 12 V  
No. Art. 104 568 701

**HORNET G 40/24 A FMT II** 24 V  
No. Art. 104 578 701



- capacité env. 35 l/min\* (230 V~)  
(version standard)
- débitmètre FMT II
- pistolet automatique autorisé A 2010  
avec liaison pivot du tuyau,  
disponible aussi en tant que HORNET 40 A  
avec débitmètre FMT II

**Débitmètre FMT II**  
No. Art. 253 590 000



- ajustable sur  
HORNET W 40

\*Dépend de la viscosité et du système