



**KERN**

## Crochet peseur

Balance à grue industrielle Kern HFM et HFO  
Départ usine **48h / 72h**

### Points forts du produit

- Crochet peseur homologable selon modèle et autonome
- Normes : EN 13155 et EN 61010-1
- Autonomie de fonctionnement : 150 heures
- Fonctionnement possible avec télécommande, rayon : 20 mètres
- Capacité de pesée : 1000 à 10000 kg

### Description

**Crochet peseur industriel** homologable ou non pour charges lourdes avec télécommande radio incluse.

Avec une grande mobilité et très robuste, ce crochet peut s'utiliser dans la production, la logistique, le contrôle de qualité, pour une utilisation quotidienne.

#### Fonctions du crochet peseur :

Fonction Hold pour peser les marchandises dynamiques.

Fonction Tare pour remettre l'affichage à 0.

Des charges supplémentaires ou déduites sont affichées directement.

La précision de l'appareil peut se modifier d'un simple bouton : elle peut être augmentée pendant 5 secondes.

Toutes les fonctionnalités peuvent se réaliser soit sur la télécommande, soit sur le crochet peseur.

Principe de pesée avec jauge de contrainte.

Programme d'ajustage externe CAL.

Répond aux exigences des normes EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge / résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique).

#### Caractéristiques techniques du crochet peseur :

Grand écran rétroéclairé, hauteur de chiffres 30 mm, idéal pour une lecture de l'affichage au loin.

Crochet avec fermeture de sécurité, pouvant être tourné.

Matière du crochet : fonte.

Fonctionnement avec batterie interne, d'une durée de service de 50 h, selon le rétroéclairage.

Température ambiante tolérée : -10° à 40°C ou 0°C à 40°C selon modèle.

#### Caractéristiques techniques de la télécommande :

Utilisation jusqu'à 20 m.

Dim. télécommande Lxpxh : 48 x 10 x 95 mm.

Alimentation par pile 2 x 1,5 V AAA (fournies).

Homologation réalisée en usine, impossible ultérieurement, en option et selon modèle (+5 jours de délais).

Certificat DKD en option (+5 jours de délais).

### Certifications

Garantie  
**3 ans**

ISO  
**9001**



### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CERTIFICAT DKD	COLORIS	HOMOLOGATION	TENSION ENTRÉE	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (KG)	LINÉARITÉ (KG)	REPRODUCTIBILITÉ (KG)	LARG. OUVERTURE (MM)	DIM. BOÎTIER LXPXH (MM)	DIM. TOTALES LXPXH (MM)	CHARGE MIN. (KG)	E
14.2547.01	963-130H	Noir	Non	220V - 240V AC 50 HZ	1000	0,1	1	0,5	40	270 x 175 x 200	270 x 175 x 610	-	
14.2547.02	963-132H	Noir	Non	110V -230V AC	3000	0,5	2	1	40	270 x 175 x 200	270 x 175 x 610	-	

Voir en ligne Crochet peseur

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	CERTIFICAT DKD	COLORIS	HOMOLOGATION	TENSION ENTRÉE	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (KG)	LINÉARITÉ (KG)	REPRODUCTIBILITÉ (KG)	LARG. OUVERTURE (MM)	DIM. BOÎTIER LXPXH (MM)	DIM. TOTALES LXPXH (MM)	CHARGE MIN. (KG)	E
14.2547.03	963-132H	Noir	Non	110V -230V AC	5000	0,5	5	2,5	55	300 x 190 x 230	300 x 190 x 730	-	
14.2547.04	963-133H	Noir	Non	220V - 240V AC 50 HZ	10000	1	10	5	60	300 x 190 x 230	300 x 190 x 840	-	
10.6571.01	963-130H	Rouge	965-130H	220V - 240V AC 50 Hz	1500	0,5	0,5	0,5	35	270 x 175 x 200	270 x 175 x 610	10	
10.6571.02	963-132H	Rouge	965-132H	220V - 240V AC 50 Hz	3000	1	1	1	47	270 x 175 x 200	270 x 175 x 610	20	
10.6571.03	963-132H	Rouge	965-132H	220V - 240V AC 50 Hz	6000	2	2	2	54	300 x 190 x 230	300 x 190 x 730	40	

#### Accessoires disponibles pour Crochet peseur

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Crochet peseur

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)