



**RIMAN**

Les pros sont pro-RIMAN

Sable Gravier

## Godet de reprise spécial dosage Gamme GD 1V

### Montage sur le tablier



### La garantie de bien doser la marchandise

Prévus pour des chariots industriels à rampe de moyenne puissance, ces godets s'accrochent sur le tablier à la place des fourches de manutention.



**Pour alterner rapidement entre les fourches et le godet**

→ Voir le contre-tablier TPF page 96

### Modèles

Capacité : 500 L RAS

Largeur :

1200 à 1700 mm


Poids :

500 à 530 kg

- Lame dureté 400 HB
- Tôle de fond épaisseur 10 mm sans renfort intérieur
- Circuit hydraulique testé en usine
- Équipement avec flexibles, coupleurs de liaison et clapet piloté si nécessaire.

### Option

Contre-lame boulonnée 450 HB



Les  
+  
RIMAN




1. Béquilles de stationnement réglables
2. Griffes escamotables pour un déverrouillage rapide de l'équipement sur la machine
3. Articulations protégées par des bagues d'usure
4. Un inclinomètre indique l'angle de chargement de l'équipement


[www.riman.fr](http://www.riman.fr)

# Informations sur les volumes


## Godets




Volume en eau



Volume à ras




Volume ISO 7546  
(dôme moyen)




Volume ISO 7546 x 2  
(grand dôme)

*Les volumes sont calculés sous réserve que la cinématique des machines autorise un angle de cavage suffisant.*


## Équipements avec mâchoire



Volume mâchoire  
fermée



Volume mâchoire  
ouverte à 30 %



Volume mâchoire  
ouverte à 65%

*Le taux de remplissage de chaque produit est précisé dans nos devis.*