

## Scies à ruban à déligner avec chariot coulissant et rallonge pour la coupe de poutres, blocs et matériau isolant.



### Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Fonctionnement particulièrement silencieux et précis grâce à un bâti de machine anti-torsion
- Volants d'inertie en fonte massive et racleurs de copeaux
- Table de scie en fonte grise avec surface polie et rectifiée
- Chariot coulissant à déligner en aluminium à bonne mobilité avec butée de tronçonnage télescopique et butées rabattables
- Butée parallèle en aluminium avec guidage par tige ronde, déplacement aisé
- Guidage spécial du ruban de scie en haut et en bas
- Indicateur de tension du ruban de scie
- Système de lubrification intégré avec patins en feutre
- Réglage précis de la hauteur de coupe par crémaillère avec graduation millimétrique
- Portes protégées par fin de course
- Moteur autofreinant

- Démarrage étoile-triangle automatique
- Commutateur d'arrêt d'urgence

Versions spéciales sur demande



Fig. : Coupe droite

Fig. : Coupe à 45°

Modèle	FBS 740-2 F15	FBS 740-3 F15	FBS 840-2 F15	FBS 940-2 F15	FBS 940-3 F15	FBS 940-3 F15 Spécial
Code article	515 2715	515 2716	515 2815	515 2915	515 2916	515 2917
Prix € hors TVA						
Modèle	FBS 740-2 F32	FBS 740-3 F32	FBS 840-2 F32	FBS 940-2 F32	FBS 940-3 F32	FBS 940-3 F32 Spécial
Code article	515 2732	515 2733	515 2832	515 2932	515 2933	515 2934
Prix € hors TVA						
Modèle	FBS 740-2 F43	FBS 740-3 F43	FBS 840-2 F43	FBS 940-2 F43	FBS 940-3 F43	FBS 940-3 F43 Spécial
Code article	515 2743	515 2744	515 2843	515 2943	515 2944	515 2945
Prix € hors TVA						
Spécifications techniques						
Puissance du moteur (400 V)	5.5 kW	7.5 kW	5.5 kW	11 kW	11 kW	11 kW
Longueur du chariot coulissant (F15/F32/F43)	1500/3200/4300 mm	1500/3200/4300 mm	1500/3200/4300 mm	1500/3200/4300 mm	1500/3200/4300 mm	1500/3200/4300 mm
Largeur du chariot coulissant 330 mm	sur F15 / F32	sur F15 / F32	sur F15 / F32	sur F15 / F32	sur F15 / F32	sur F15 / F32
Largeur du chariot coulissant 380 mm	sur F43	sur F43	sur F43	sur F43	sur F43	sur F43
Vitesses de coupe	1600 m/min.	1600 m/min.	1500 m/min.	1500 m/min.	1500 m/min.	1500 m/min.
Ø volant d'inertie	740 mm	740 mm	840 mm	940 mm	940 mm	940 mm
Hauteur de coupe max.	500 mm	500 mm	520 mm	620 mm	620 mm	620 mm
Largeur de coupe max.	710 mm	710 mm	810 mm	910 mm	910 mm	700 mm
Longueur du ruban de scie	5400 mm	5400 mm	6110 mm	6670 mm	6670 mm	6670 mm
Largeur du ruban de scie max.	45 mm	80 mm	50 mm	55 mm	90 mm	90 mm
Ø tubulures d'aspiration	2 x 140 mm	2 x 140 mm	2 x 140 mm	2 x 140 mm	2 x 140 mm	2 x 140 mm
Poids net (brut) F15	750 kg (870 kg)	800 kg (920 kg)	830 kg (950 kg)	930 kg (1050 kg)	1000 kg (1120 kg)	1150 kg (1270 kg)
F32	850 kg (970 kg)	900 kg (1020 kg)	930 kg (1050 kg)	1000 kg (1120 kg)	1100 kg (1220 kg)	1250 kg (1370 kg)
F43	950 kg (1070 kg)	1000 kg (1120 kg)	1030 kg (1150 kg)	1130 kg (1250 kg)	1200 kg (1320 kg)	1350 kg (1470 kg)

**OPTistart<sup>®</sup>**  
Vous rend opérationnel





- Installation
- Mise en service
- Prise en main






**Fortement recommandé**





**Nous consulter**





Fig. : FBS 740-2 F15




Options d'équipement FBS 740-2*	Code Art.
Lubrification centrale	516 1111 
Vitesse à réglage continu (Vario)	516 1112 
Puissance moteur 7.35 kW, commutateur étoile-triangle automatique inclus	516 1113 
Serrage excentrique	516 1115 




Options d'équipement FBS 740-3*	Code Art.
Tension de ruban hydraulique	516 1120 
Lubrification centrale	516 1121 
Vitesse à réglage continu (Vario)	516 1122 
Puissance moteur 9.19 kW, commutateur étoile-triangle automatique inclus	516 1123 
Serrage excentrique	516 1125 

Options d'équipement FBS 840-2*	Code Art.
Lubrification centrale	516 1131 
Vitesse à réglage continu (Vario)	516 1132 
Puissance moteur 7.35 kW, commutateur étoile-triangle automatique inclus	516 1133 
Serrage excentrique	516 1135 

\*Equipements montés à la commande usine uniquement

Options d'équipement FBS 940-2*	Code Art.
Lubrification centrale	516 1141 
Serrage excentrique	516 1145 

Options d'équipement FBS 940-3*	Code Art.
Tension de ruban hydraulique	516 1150 
Lubrification centrale	516 1151 
Serrage excentrique	516 1155 

Options d'équipement FBS 940-3 Spécial*	Code Art.
Tension de ruban hydraulique	516 1160 
Lubrification centrale	516 1161 
Serrage excentrique	516 1165 

Lames de scie : nous consulter



· Serrage excentrique