



HD 14 VV / HD 14 VT

HD 14 VV - Rouleau tandem articulé avec 2 rouleaux vibrants

HD 14 VT - Rouleau combiné articulé avec rouleau vibrant



- ▶ Vue optimale vers l'avant grâce à un avant-train réduit
- ▶ Visibilité : vue optimale sur les bords extérieurs du rouleau
- ▶ Plate-forme conducteur ergonomique
- ▶ Tableau de bord moderne
- ▶ Faible hauteur de la machine
- ▶ Articulation en 3 points pour un confort de conduite maximal
- ▶ Maintenance et entretien aisés



HD 14 VW / HD 14 VT

HD 14 VW - Rouleau tandem articulé avec 2 rouleaux vibrants
HD 14 VT - Rouleau combiné articulé avec rouleau vibrant



		HD 14 VW	HD 14 VT
Poids			
Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	4345	3995
Poids en ordre de marche max.	kg	5300	4960
Charge essieu, avant/arrière	kg	2175/2170	2175/1820
Charge par pneu, arrière	kg		455
Charge linéaire statique, avant/arrière	kg/cm	15,8/15,7	
Charge linéaire statique, avant	kg/cm		15,8
Classific. franç. valeur/catégorie		10,7/VT0	10,7/VT0.PLO
Dimensions machine			
Largeur de travail max.	mm	1430	1380
Porte-à-faux latéral, gauche/droite	mm	63/63	63/63
Garde au sol, gauche/droite	mm	720/720	720/720
Garde au sol, milieu	mm	305	305
Rayon de braquage, intérieur	mm	2650	2650
Epaisseur tôle, avant/arrière	mm	17/17	
Epaisseur tôle, avant	mm		17
Dimension des pneus, arrière			10.5/80-16
Moteur diesel			
Constructeur		KUBOTA	KUBOTA
Type		V2203-M-E3B	V2203-M-E3B
Nombre de cylindres		4	4
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		34,6/47,1/2700	34,6/47,1/2700
Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		34,6/46,4/2700	34,6/46,4/2700
Norme sur les gaz d'échappement UE/USA		III A / Tier 4i	III A / Tier 4i
Réservoir carburant, contenance	L	73	73
Entraînement			
Entraînement hydrostat., avant/arr.		Moteur hydr/moteur hydr	Moteur hydr/moteur hydr
Vitesse, en continu	km/h	0 - 11,0	0 - 11,0
Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	30/40	30/40
Système de vibration			
Entraînement hydrostatique, Vibrations à l'avant et à l'arrière enclenchables séparément ou ensemble, Arrêt automatique des vibrations en cas de vitesse trop élevée, Vibration enclenchable manuellement et automatiquement			
Vibration			
Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	60/51	60/51
Fréquence de vibration, arrière, I/II	Hz	60/51	
Amplitude, avant, I/II	mm	0,51/0,31	0,51/0,31
Amplitude, arrière, I/II	mm	0,51/0,31	
Force centrifuge, avant, I/II	kN	64/39	64/39
Force centrifuge, arrière, I/II	kN	64,39	
Direction			
Direction, type		Articulation	Articulation
Direction, actionnement		hydrostatique, volant	hydrostatique, volant
Braquage +/-	°	33	33
Angle oscillant +/-	°	8	8
Dispositif d'arrosage			
Arrosage d'eau, type		Pression	Pression
Actionnement, arrosage		intervalle/manuel	intervalle/manuel
Réservoir d'eau, contenance	L	290	290
Arrosage d'additifs, type			Pression
Actionnement, arrosage d'additifs			Bouton poussoir
Réservoir d'additifs, contenance	L		18
Equipement			
Marche en crabe jusqu'à 50 mm, Siège conducteur avec suspension, Siège confortable avec ceinture de sécurité, Compteur d'heures de service, Lampes témoins, Interrupteur d'arrêt d'urgence			
Equipement en option			
Cabine conducteur confortable, 2 projecteurs de travail sur ROPS, Avertisseur de recul, Gyrophare, Couleur spéciale, Toit soleil, Dispositif de pression et de découpage de bords, Insonorisation			

Longueur totale	L	2860	2860
Largeur	B	1506	1506
Hauteur totale	H	2720	2720
Empattement	A	1950	1950
Largeur de rouleau	X	1380/1380	1380
Diamètre de rouleau	D	900/900	900
Largeur sur pneus	Y		1276
Diamètre des pneus	R		810
Hauteur chargement, min.	HI	1820	1820

