

AGRISPHERE®

Kit paillage

Chaque dérouleuse de la gamme **AGRISPHERE®** est prédisposée pour être équipée d'un système de paillage permettant d'éparpiller entre 5 et 7ml, selon le type de paille. Entraîné par un moteur hydraulique, 45l/min de débit sont nécessaires.



Position paillage



Position distribution

CARACTERISTIQUES DIMENTIONNELLES

Poids à vide : 590kg
Dimensions hors tout : 2.00 x 2.05 x 1.75 Ml
Capacité de chargement : Balles Ø 1.5 / 800Kg maxi

CARACTERISTIQUES TRACTEUR

Débit hydraulique : 40 L/min
Pression : 160/Bars
Puissance de relevage : 1.0 T

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Kit paillage
- Attelage chargeur
- Attelage télescopique
- Écartement hydraulique du bras
- Commandes électriques



Distribué par :



Siège Social : 8 rue Louis Lumière - Z.I. Les Blusnières - 85190 Aizenay - France - Tél : +33 (0)2 51 94 16 10 - Fax : +33 (0)2 51 94 35 42
E-mail : contact@agrisphere.fr - Web : www.agrisphere.fr
S.A.S. au capital de 231 901.44€ - N° Siret : 401 666 557 00012 - Code APE : 2511Z - N° Intracommunautaire : FR 14 401 666 557

DEROULEUSES FIXES

DEROULEUSES FIXES DE BALLES - PAILLEUSES



www.agrisphere.fr

E-mail : contact@agrisphere.fr



Simplicité et Robustesse

AGRISPHERE®

Une gamme complète qui n'a surtout pas « à rougir » de la concurrence.

Fort de son expérience, depuis 1995, dans la conception et la fabrication en sous-traitance de milliers de pailleuses et de désileuses - pailleuses pour divers constructeurs Français, Atelier 3T a opté fin 2005, pour le lancement de sa propre gamme de matériel d'élevage, sous la marque déposée

AGRISPHERE®

Répondant en priorité à des critères de **SIMPLICITE** et de **ROBUSTESSE**, la marque AGRISPHERE® s'impose face aux leaders du marché, tant par la qualité de ses fabrications que par les performances des matériels livrés (Coupe et démêlage très rapides y compris dans les herbes enrubannées, distribution très efficace, paillage fluide et homogène)...

Choisir votre dérouleuse dans la gamme

AGRISPHERE®

c'est investir plus que jamais dans un matériel pratique qui saura vous apporter une véritable réponse à vos attentes de **productivité**, **de confort au travail**, et par le fait d'économie...

Le **tapis d'entraînement** est constitué de chaînes galvanisées, boulonnées (démontables) avec des barrettes de 50 mm équipées de piques.

Un **bras de chargement**, animé de série hydrauliquement, descend puis remonte pour assurer une charge rapide et sans peine des balles de 1 à 1.50ml.

Ecartement réglable manuellement.

Une **barre de maintien** retient la sortie du noyau en fin de déroulement et aide à réguler la sortie du produit distribué.

L'**avancée du tapis** se fait par un moteur hydraulique sur lequel est monté un pignon qui entraîne un autre pignon directement installé sur l'arbre principal.

Les deux arbres sont montés sur paliers roulements étanches.

L'ensemble des mouvements est régulier et s'effectue sans efforts

Attelage deux positions; déport possible 21 cm. Livré avec barre d'accrochage.

Caisse et fond tôleés

Outre le fait de rigidifier l'ensemble fabriqué, cette conception aide à réduire les pertes sur les côtés et sous le matériel.

DEROULEUSES FIXES DE BALLES - PAILLEUSES

Balles Ø1.50 - 800Kg



Un **clapet piloté** sécurise le bras dans sa position haute.



Régulateur de débit de série sur moteur avancement tapis



Commandes électriques en option

Boîtier simple, sans électronique et débrochable.



Distribution à droite

