

# FICHE TECHNIQUE

## HZD900

Aspirateur Poussières Dangereuses  
(amiante, plomb, silice...)

Classe H (EN 60335-2-69)



À usage professionnel.



Aspirateur industriel destiné aux poussières de classe H (EN 60335-2-69) : cancérigènes, chargées d'agents pathogènes (VLE < 0,1 mg/m³).

Filtre primaire TRITEX renforcé par une cartouche de filtration pré-moteur conforme à la classe H (EN 60335-2-69) = 99,995% by mass.

Acier Epoxy et polypropylène : solidité et légèreté. Témoin lumineux de saturation du filtre et du sac, crochets de fermetures sécurisés, bouchon d'étanchéité avec chaînette, manuel avec mode opératoire de changement de filtre...

Chaque appareil est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium (EN60335-2-69).

### Kit accessoires complet BB20 :

- 602102 Flexible Ø38 mm long. 2.4m
- 602161 Brosse ronde Ø152mm embouchure 38mm
- 602923 Racleur biseauté inox long.280mm
- 602160 Bec suceur plat long.350mm
- 602157 Brosse ronde 65mm avec adaptateur
- 629445 Rouleau de 10 sacs 120L
- 604019 Jeu de 10 filtres Hepaflo 40L

### Filtre inclus :

- 604116 Filtre primaire "PERMATEX" cuve Ø356mm
- 604125 Cartouche de filtration pour BIMOTEUR

### Accessoires en option :

- 236143 Câble 3x1,5mm long. 10m NUPLUG pour HZD900

Désignation	HZD900
Référence	839065
Utilisation	POUSSIÈRES DANGEREUSES
Moteur	TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	2400W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Débit d'air (L/sec)	90 L / S (302m³/h)
Dépression conso. standard (mm/CE)	2600 mm/CE
Capacité utile (L)	40 L
Filtre primaire de série	PERMATEX
Filtre pré-moteur	Conforme à la Classe H (EN 60335-2-69)
Niveau de filtration	99,995% by mass
Etages de filtration de série	4
Filtre SAC HEPAFLO	604019
Classe POUSSIÈRES (EN 60335-2-69)	H
Matériau	Acier EPOXY
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	62 dBA (1) / 72 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	38
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes	INOX
Kit accessoires inclus	BB20
Poids (kg)	27,2
Dimensions (mm)	800X490X880
Spécificités	CLASSE H



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

