

FP 205 - 300













Équipement Standard

- Attelage à 3 points universel ISO à fourche oscillante 2ème catégorie
- Boitier central monovitesse 540'/540' eco mod. Vigolo C8, 1 pdf
- Transmission par chaîne
- 6 lames courbes par flasque
- Capot arrière avec amortisseurs à ressort
- Réglage du rouleau latéral par pivots (seulement pour versions avec rouleau arrière)
- Cardan central avec sécurité à friction à disques (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N° zappe *	 540'	 540' ECO	 kg Slitte	 kg Rullo Export	 kg Rullo Spuntoni Rullo Spirale	 kg Rullo Packer Ø 323 / 470
FP 205	2050	2250	60 - 180	32	210	292	720	850	870	930
FP 225	2250	2450	60 - 180	36	210	292	750	900	920	980
FP 245	2450	2650	70 - 180	36	210	292	800	940	960	1030
FP 265	2650	2850	80 - 180	40	210	292	900	1000	1020	1110
FP 285	2850	3050	90 - 180	44	210	292	920	1080	1100	1160
FP 300	3000	3200	90 - 180	48	210	292	1050	1230	1250	1330



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
 Via dell'Industria, 27/A
 36045 Alonte (VI) - ITALY
 Tel. +39 0444 436247
 Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com