

pneumatico[®]
nailing machines

TABLE PNEUMATIQUE DE CLOUAGE DES PALETTES

pneumatico[®] PT-2800 / PT-3300

avec le réglage de la taille



TABLE PNEUMATIQUE DE CLOUAGE DES PALETTES

pneumatico® PT-2800 / PT-3300


(autre option PT-1900)



La table pneumatique Pneumatico **PT-2800 / PT-3300** est une machine universelle pour clouage manuel des différents types de palettes en bois. Sa partie supérieure comprend un cadre muni de chariots mobiles pour balanceurs avec des outils de clouage suspendus. Pneumatico **PT-2800 / PT-3300**, c'est l'ergonomie et confort du travail. C'est la garantie d'un meilleur rendement, des économies en ce qui concerne la place (elle n'occupe que 4,64 / 5,37m²) et les frais de la préparation des gabarits pour les différents types de palettes.

La table Pneumatico PT-2800 / PT-3300:

- garantit un meilleur rendement du travail tout en le rendant plus efficace;
- c'est un gabarit réglable pour les palettes du type EUR et pour les palettes à 2, 3, 4 ou 5 dés entiers;
- est conçue pour un seul opérateur;
- changement facile des réglages lors d'un changement du type de palette;
- est munie de fonction de serrage pneumatique des dés et d'éjection d'une palette finie;
- c'est une meilleure ergonomie du travail grâce aux outils de clouage suspendus sur les balanceurs.



Dimensions de la table Pneumatico PT-2800 / PT-3300 en mm

ASSEMBLAGE DES PALETTES


Palettes à dés

Étapes du clouage des palettes:

- mise en place des dés
- serrage pneumatique des dés
- clouage des planches du dessus sur les dés
- éjection pneumatique pour retourner la palette
- clouage des planches des semelles sur les dés
- éjection de la palette finie

Dimensions des éléments cloués:

- a. 65 - 155 mm
- b. 70 - 110 mm
- c. max. 1500 mm
- d. 900 - 2800/3300 mm*
- e. 15 - 27 mm
- g. min. 16 mm
- h. 65 - 145 mm
- j. 70 - 120 mm



* pour palette à deux entrées, dimension **d'** au moins de 600 mm

Palettes avec 2, 3, 4 ou 5 bois carrés

Étapes du clouage des palettes:


- mise en place des bois carrés
- serrage pneumatique des bois carrés
- clouage des planches du dessus sur les bois carrés
- éjection de la palette finie

Nombre de planches:
10 pcs au maxi.



Dimensions des éléments cloués:

- a. 50 - 155 mm
- b. 75 - 110 mm
- c. max. 1500 mm
- d. 900 - 2800/3300 mm
- g. min. 16 mm
- j. 40 - 120 mm



Dimensions des éléments cloués:

- a. 50 - 155 mm
- b. 75 - 110 mm
- c. max. 1500 mm
- d. 900 - 2800/3300 mm
- g. min. 16 mm

ASSEMBLAGE DES SEMI-PRODUITS (planches des semelles avec 2, 3, 4 ou 5 supports)

Cinq profils supplémentaires pour la production de 10 fonds de palettes en même temps.

Dimensions des éléments cloués:

- a. 70 - 145 mm
- b. 75 - 110 mm
- d. 900 - 2800/3300 mm
- e. 12 - 27 mm
- i. 70 - 140 mm
- j. 60 - 120 mm

