



Ensacheuse horizontale rotative bobine basse FBR50


Structure en acier verni avec carters en tôle d'acier
Pièces en contact avec le produit en acier inox AISI 304
Convoyeur d'alimentation à taquets de 2000 mm de long standard utile 1200mm
Soudure longitudinale avec trois jeux de molettes
Jeu de mâchoires transversales rotatives largeur 240mm
Conformateur réglable
Porte-bobine à expansion pneumatique pour bobine : largeur maxi 500 mm
Motorisation du porte-bobine
Tapis en sortie de 1000mm de long
Motorisation brushless indépendant des 3 axes principaux
Motorisation indépendante du tapis de sortie
Panneau tactile à couleurs 7' OMRON
Téléassistance (VPN à la charge du client)
Protections de sécurité standard selon normes

Version droite /gauche
Double mâchoire de soudure transversale
Couteau avec une dents zig-zag au centre
Cellule photo-électrique pour centrer l'impression d'un film avec repérage par spot
Brosse motorisée à la sortie + souffle d'air après à la TST
Cellule photo-électrique « Pas de produit = Pas de sachet » NPNB
Convoyeur L=2mt à mettre à 90° en sortie flow-pack complet avec : un variateur de vitesse (variateur) et un système de comptage
Support de réception bac plastique avec un pied 660x460mm
Tablette de travail fixée sur le convoyeur d'alimentation 900x110
Tablette de travail fixée sur le convoyeur de comptage 1400x200
Support de réception étiqueteuses avec deux pieds 1400x500

37 500 € HT**Tecnipack Services Sarl 10 Charles Tellier 77100 MEAUX - 01.74.60.40.38**06.31.34.74.33 -commercial@tecnipack-services.fr - 06.06.46.33.55 – nicolas.corbrion@tecnipack-services.fr
<http://www.tecnipack-services.fr> - Capital de 5000€ - Siren : 537 825 937



()
Lavorazione



Descrizione modificata su disegno Soluzione per gomme in miscelazione e laminazione Tolleranza su quote e forme senza tolleranti ± 0.1 (Grado di precisione medio UNI 6307) Italiano laminato con superficie		N. prezzi 0.5 x 45° RA=1.5	
Mod. 50 2/10/2014 7614379.489 Kg Mod. macchina		Particolarità FBR50 NE 2MT TU 1MT STANDARD	
AMM 6-331 81-5 100-200/1-12		Scala 1:33.33	
Il presente disegno è di esclusiva proprietà della ditta IPS S.r.l. e vietata a termini di legge la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla ditta IPS S.r.l.		Formato foglio A 4	
Italian Packaging Solutions		Revisione 00	
Codice disegno CFBR50002000001			